

Agregat za struju ESE 1206 HS-GT ES

100135

Značajke opreme:

- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duži rad
- Kombinirani regulirani generatori visokih performansi za 400 V

Električni alati do	9000 W
Vrtna ili građevinska oprema do	6000 W
Kompresori ili crpke do	4500 W
Moguće primjene	230 V

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	sinkron
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	11.9/10.7
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	10.0/9.1
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	43,5
Faktor snage cos (phi)	0,9
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	23
Tip motora	Honda GX 630 / 21 HP
Dizajn	2-cilindra 4-taktni OHV
Zapremnina [ccm]	688
Snaga motora pri 3000 rpm	14,2
CO ₂ emisija [g / kWh]	22
CO ₂ postupak testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet spremnika [l]	24
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	4,3
Vrijeme rada pri 75% PRP	5,6

Način starta	E-Start uklj. bateriju
Nivo buke LWA [db(A)]	96
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	71
Težina u kg cca.	162
Dimenzije D x Š x V [mm]	960 x 641 x 667
Utičnice	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

