Pomoć i informacije
01 6553 655
info@vatropromet.hr

Agregat za struju ESE 1408 DBG ES ISO DUPLEX Silent

100261

- DUPLEX - prednosti na prvi pogled
- U skladu sa zahtjevima DGUV informacija 203-032
- Klasa zaštite IP 54 - zaštićena od prašine i prskanja
- Elektronski regulirani sinkroni alternator bez četkica
- Napon stabilnosti +/- 1% s 3 ~ alternatorima
- Tehnologija bez četkica - za 20,000 radnih sati
- 200% Prikladno za uravnoteženo opterećenje u stvarnom radu
- Kombinira i jača prednosti asinkronih i sinkronih generatora
- Istodobna upotreba elektroničkih i induktivnih uređaja

Značajke opreme:

- Kućište s izolacijom od buke, za smanjenje buke tijekom rada
- Lagana konstrukcija zbog korištenih aluminijskih dijelova
- Priključak za vanjsko punjenje goriva
- Brojač radnih sati
- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- Preklopne ručke
- Uključuje izolaciju sukladno VDE 0100-551 2017.02

Elektronički potrošači do	11,400 W	6300 W
Električni alati do	11,300 W	6200 W
Vrtna ili građevinska oprema do	7500 W	4200 W
Kompresori ili crpke do	5600 W	3100 W
Moguće primjene	400 V	230 V

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	DUPLEX
Max. izlazna snaga 3~ [kVA/kW]	14.5/11.6
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	7.7/6.9
Radna snaga 3~ [kVA/kW]	13.7/10.9
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	7.5/6.7
Nominalni napon [V]	400/230

Nominalna struja [A]	19.8/32.6
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	54
Motor	
Tip motora	B&S Vanguard 23 HP
Dizajn	2-cilindra 4-taktni OHV
Zapremnina [ccm]	627
Snaga motora pri 3000 rpm	15,0
CO2 emisija [g / kWh]	901,18
CO2 postupak testiranja	G1
Gorivo	Petrol
Kapacitet spremnika [l]	12
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	3,4
Vrijeme rada pri 75% PRP	2,1
Način starta	Električni starter
Nivo buke LWA [db(A)]	93
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	68
Težina u kg cca.	150
Dimenzije D x Š x V [mm]	820 x 440 x 580
Utičnice	3 x 230V 16A2 x 400V CEE 16A

