

Agregat za struju ESE 306 DHS-GT

100131

Značajke opreme:

- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duži rad
- Kombinirani regulirani generatori visokih performansi za 400 V

Električni uređaji do	2500 W
Vrtna ili građevinska oprema do	1700 W
Kompresori ili crpke do	1300 W
Moguće primjene	230 V

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	sinkron
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	3.4/3.1
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	2.5/2.5
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	10,9
Faktor snage cos (phi)	1
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	23
Tip motora	Honda GX 200 / 5,5 HP
Dizajn	1-cilindar 4-taktni OHV
Zapremnina [ccm]	196
Snaga motora pri 3000 rpm	4,8
CO ₂ emisija [g / kWh]	22
CO ₂ postupak testiranja	22
Gorivo	Benzin
Kapacitet spremnika [l]	20
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	1,1
Vrijeme rada pri 75% PRP	18,2

Način starta	Reverzijski
Nivo buke LWA [db(A)]	96
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	71
Težina u kg cca.	49
Dimenzije D x Š x V [mm]	637 x 473 x 500
Utičnice	2 x 230V 16A

