

Agregat za struju ESE 908 DBG ES ISO DUPLEX Silent

100260

- DUPLEX - prednosti na prvi pogled
- U skladu sa zahtjevima DGUV informacija 203-032
- Klasa zaštite IP 54 - zaštićena od prašine i prskanja
- Elektronski regulirani sinkroni alternator bez četkica
- Napon stabilnosti +/- 1% s 3 ~ alternatorima
- Tehnologija bez četkica - za 20,000 radnih sati
- 200% Prikladno za uravnoteženo opterećenje u stvarnom radu
- Kombinira i jača prednosti asinkronih i sinkronih generatora
- Istodobna upotreba elektroničkih i induktivnih uređaja

Značajke opreme:

- Kućište s izolacijom od buke, za smanjenje buke tijekom rada
- Lagana konstrukcija zbog korištenih aluminijskih dijelova
- Priključak za vanjsko punjenje goriva
- Brojač radnih sati
- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- Preklopne ručke
- Uključuje izolaciju sukladno VDE 0100-551 2017.02

Elektronički potrošači do	6400 W	4500 W
Električni alati do	6300 W	4400 W
Vrtna ili građevinska oprema do	4300 W	3000 W
Kompresori ili crpke do	3200 W	2200 W
Moguće primjene	400 V	230 V

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	DUPLEX
Max. izlazna snaga 3~ [kVA/kW]	9.9/7.9
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Radna snaga 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	5.5/5.0
Nominalni napon [V]	400/230

Nominalna struja [A]	12.9/26.1
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	54
Motor	
Tip motora	B&S Vanguard 16 HP
Dizajn	2-cilindra 4-taktni OHV
Zapremnina [ccm]	479
Snaga motora pri 3000 rpm	9,5
CO2 emisija [g / kWh]	927,1
CO2 postupak testiranja	G1
Gorivo	Petrol
Kapacitet spremnika [l]	12
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	2,4
Vrijeme rada pri 75% PRP	5.0
Način starta	Električni starter
Nivo buke LWA [db(A)]	89
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	64
Težina u kg cca.	132
Dimenzije D x Š x V [mm]	820 x 440 x 580
Utičnice	3 x 230 V/16 A1 x CEE 230 V/16 A1 x CEE 400 V/16 A

