

Akumulatorski reflektor Dönges Aldebaran Raptor R, DMM

kat: 223301

Akumulatorski reflektor Raptor R može raditi s baterijama najpoznatijih proizvođača te stoga nudi najveću fleksibilnost i brzinu korištenja. Xpect LED modul s unaprijed fokusiranim lećama isporučuje snop svjetlosti od 10.000 lumena i stoga je subjektivno čak svjetliji od klasičnog halogenog reflektora od 1.000 W.

Raptor R može više:

Upravlja se pomoću dva velika gumba na stražnjoj strani. **Raptor R može se prigušiti na 50% ili 25% za dulje vrijeme rada.** Osim toga, reflektor također nudi tri različita načina bljeskanja (bljeskanje, strobo i dvostruko bljeskanje). S ugradbenim lećama u plavoj i narančastoj boji koje se isporučuju u kompletu, Raptor R također se može koristiti kao signalno svjetlo.

Univerzalno za vaš postojeći sustav:

Za većinu vozila već postoje razni uređaji s baterijskim napajanjem. Ali Raptor R se neprimjetno integrira bez obzira za koji ste se sustav već odlučili. Dostupan je sa dvije različite izmjenjive baterije standardnih proizvođača baterijskih uložaka za akumulatorski sustav od 18 V:

- MBHP = Makita, Bosch, Hitachi, Panasonic
- DMM = Dewalt, Metabo, Milwaukee

Dakle, ne morate kupiti novi sustav za Raptor R i ne morate kontrolirati upravljanje baterijom.

Spremni za budućnost:

Raptor R zamjenjuje halogene reflektore od 1.000 W u smislu dimenzija, težine i izlazne svjetlosti i nudi dobro poznate prednosti LED tehnologije u smislu životnog vijeka, proizvodnje topline, učinkovitosti i boje svjetla. Zahvaljujući baterijskoj tehnologiji fleksibilniji ste i brži nego ikada prije. Umetnite bateriju i osvijetlite područje vašeg djelovanja visokom razinom svjetlosti.

Pojedinosti za profesionalce:

Gumeni uglovi kao dodatna zaštita od udaraca, držač za pričvrsna stakla (pričvrsna stakla su uključena u isporuku), udobna ručka za nošenje, robusni stalak od aluminijske debljine 5 mm, višestupanjski mehanizam za podešavanje nagiba, kućište od aluminijske i V2A nehrđajućeg čelika, pasivno hlađenje, držač za standardne priključke DIN 14640, neutralna bijela boja svjetla, priključak od 230 V putem zasebno dostupne jedinice napajanja - **Raptor R dosljedno je razvijen za profesionalnu upotrebu.**

Tehničke specifikacije

- Pogon: 18 V baterija, standardnih proizvođača baterijskih uložaka
- Kompaktan i robustan

-
- Standardni priključak za reflektore prema DIN 14640
 - Posebno homogena raspodjela svjetla po uzoru na halogeni reflektor
 - Svjetlo bez odsjaja i bez raspršenja svjetlosti zahvaljujući tehnologiji leća SETO Xpect
 - Kontinuirani rad moguć putem opsijskog napajanja
 - Dimenzije: 340 x 300 x 155 mm (D x Š x V)
 - Snaga izlaznog svjetla: 10.000 lm
 - Ulazni napon: 18 V
 - Temperatura boje: 4.000 K
 - CRI: > 70
 - Izvor svjetla: Xpect LED modul
 - Životni vijek: 50.000 h
 - Uvjeti rada: -40 °C do +50 °C
 - Stupanj zaštite: IP54
 - Mrežni priključak: putem zasebno dostupne jedinice napajanja
 - Trajanje: cca. 2 sata na 100% s baterijom od 8 Ah
 - Težina: 4,7 kg



