

Agregat za struju ESE 1206 DHS-GT ES

100258

Značajke opreme:

- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duži rad
- Kombinirani regulirani generatori visokih performansi za 400 V

Električni alati do	9300 W	6100 W
Vrtna ili građevinska oprema do	6200 W	4100 W
Kompresori ili crpke do	4700 W	3100 W
Moguće primjene	400 V	230 V

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	sinkron
Max. izlazna snaga 3~ [kVA/kW]	13.9/11.1
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	9.2/8.3
Radna snaga 3~ [kVA/kW]	11.8/9.4
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	6.9/6.2
Nominalni napon [V]	400/230
Nominalna struja [A]	17/30
Faktor snage cos (phi)	0,8/0,9
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	23
Motor	
Tip motora	HONDA GX630 / 21 HP
Dizajn	2-cilindra 4-taktni OHV
Zapremnina [ccm]	688
Snaga motora pri 3000 rpm	14,2
CO2 emisija [g / kWh]	22
CO2 postupak testiranja	22
Gorivo	Benzin

Kapacitet spremnika [l]	24
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	4,3
Vrijeme rada pri 75% PRP	5,6
Način starta	E-Start uklj. bateriju
Nivo buke LWA [db(A)]	96
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	71
Težina u kg cca.	165
Dimenzije D x Š x V [mm]	960 x 641 x 667
Utičnice	1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

