

Agregat za struju ESE 304 HG DIN

100264

Prednosti:

- Funkcionalnošću u skladu s DIN 14685-2
- Opsežne funkcije, siguran i jednostavan rad
- DUPLEX kvaliteta bez kompromisa
- Posebna oprema i dodaci, dostupni na zahtjev

Značajke opreme:

- Nadzor napona - bez opcije isključivanja
- Trosmjerni dovod goriva za vanjsko punjenje
- Indikator goriva
- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- Preklopne ručke
- Komplet alata za vozilo

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	Duplex
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	3.0/2.4
Nominalni napon [V]	230
Nominalna struja [A]	13,0
Faktor snage cos (phi)	0,9
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	54
Motor	
Tip motora	Honda GX200
Dizajn	1-cilindar 4-taktni OHV
Zapremnina [ccm]	196
Snaga motora pri 3000 rpm	4,1
CO ₂ emisija [g / kWh]	22
CO ₂ postupak testiranja	22
Gorivo	Benzin

Kapacitet spremnika [l]	3,1
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	1,5
Running time @ 75% PRP	2,1
Način starta	Reverzijski
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	95
Težina u kg cca.	54
Dimenzije D x Š x V [mm]	550 x 440 x 400
Utičnice	2 x 230V 16A

