

Agregat za struju ESE 606 DHS-GT

100134

Značajke opreme:

- Automatsko isključivanje prilikom nedostatka ulja
- Zaštita od preopterećenja alternatora
- HONDA + Briggs & Stratton OHV motori
- Veliki rezervoar za duži rad
- Kombinirani regulirani generatori visokih performansi za 400 V

Električni uređaji do	5500 W	3100 W
Električni alati do	3700 W	2100 W
Vrtna oprema do	2800 W	1600 W
Oprema za invertersko zavarivanje do dia. od 3,25 mm		
Moguće primjene	400 V	230 V

Tehničke specifikacije

Tip alternatora	sinkron
Max. izlazna snaga 3~ [kVA/kW]	8.3/6.6
Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]	4.9/4.4
Radna snaga 3~ [kVA/kW]	7.0/5.6
Radna snaga 1~ [kVA/kW]	3.5/3.2
Nominalni napon [V]	400/230
Nominalna struja [A]	10,1/15,2
Faktor snage cos (phi)	0,8/0,9
Frekvencija [Hz]	50
Razred zaštite [IP]	23
Tip motora	Honda GX 390 / 11 HP
Dizajn	1-Zylinder 4-Takt OHV
Zapremnina [ccm]	389
Snaga motora pri 3000 rpm	6,4
CO ₂ emisija [g / kWh]	22
CO ₂ postupak testiranja	22

Gorivo	Petrol
Kapacitet spremnika [l]	30
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	2,1
Vrijeme rada pri 75% PRP	14,3
Način starta	Reverzijski
Nivo buke LWA [db(A)]	97
Nivo buke na LPA (7 m) [db(A)]	72
Težina u kg cca.	81
Dimenzije D x Š x V [mm]	800 x 538 x 576
Utičnice	2 x 230V/16A 1xCEE 230V/32A, 1xCEE 400V/16A

