Pomoć i informacije
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

Alat za razvaljivanje vrata HDR 50 ST

100136

Dizajniran za razvaljivanje običnih i multi-lock vrata na objektu, koja se otvaraju prema unutra. Sastoji se od cilindra koji se pozicionira između stranica vrata i potisnog cilindra koji gura vrata prema naprijed. U ponudi je također dostupan određen broj pratećeg pribora koji omogućuje bolje prijanjanje na površinu stranica s obzirom na podlogu i vrstu vrata.

Karakteristike:

- Tihi rad s ručnom pumpom
- Visoke sile širenja i guranja
- Mala težina i praktičnost

Prilagodljiv svakoj širini vrata:

- Horizontalni cilindar je ručno proširiv u 4 pozicije preko 200mm
- Horizontalni cilindar je hidraulično proširiv za još 125mm
- Moguća primjena produžnog dijela dužine 275mm

Brza instalacija i još brža primjena:

- Brza instalacija i rad

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.062.016	
Osnovne specifikacije		
model	HDR 50 ST	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
potisni cilindar	125 mm	4.9 in
max. širina između stranica (zatvoren cil.)	1045 mm	41.1 in
max. širina između stranica (otvoren cil.)	1320 mm	52 in
sila, horizontalni cilindar između stranica	47 / 4.8 (kN/t)	10566 lbf

sila, vertikalni cilindar prema vratima	51 / 5.2 (kN/t)	11465 lbf
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	14.7 kg	32.4 lb





