

Dišni aparat Interspiro QS II

100027

Bliska suradnja s vatrogascima i stručnjacima po pitanju ergonomije bila je glavna značajka pri razvoju QS II pojasa. Ergonomski dizajn svih komponenti i mnoge integrirane inteligentne značajke čine pojas vrlo svestranim.

Svaka komponenta je pažljivo odabrana kako bi se osiguralo da je pojas dovoljno snažan za rukovanje u ekstremnim uvjetima za koje je namijenjen. Remeni se mogu jednostavno podesiti i prilagoditi prema korisniku u četiri različite veličine ("S", "M", "L", "XL"). Odabrana veličina jasno je vidljiva s prednje i stražnje strane. Zahvaljujući praktičnom dizajnu, podešavanje veličine može se izvesti s montiranom bocom i bez skidanja aparata sa nosača u kabini vatrogasnog vozila.

Regulator ima mjerač tlaka, zviždaljku i dodatnu vezu za zrak. Priključni regulator je izdržljiv i ima dokazanu funkcionalnost s visokim kapacitetom protoka koji održava sigurnosni tlak i pri ekstremnoj brzini disanja i niskim tlakovima u boci. Priklučki koji se koriste na ovom dišnom aparatu omogućuju brz i jednostavan servis i njegovo obavljanje u kratkom vremenu.

QS II SCBA može se kombinirati s različitim maskama za lice i modelima ventila za disanje koji su prikazani pod "Protupožarna zaštita" i "Maske za lice". SCBA varijante isključuju masku za lice, ventil za disanje i bocu. Dostupne su varijante s brzim spojnicama sa integriranim ograničivačem protoka između regulatora i boce. Varijante su dostupne bez dodatnih priključaka ("Osnovna konfiguracija") ili s dodatnim priključcima za crijevo za disanje i / ili dodatni zračni priključak za opskrbu zrakom.



"Vatropromet" je ovlaštteni servis za dišne aparate "Interspiro" i pružamo Vam kompletnu podršku za održavanje i servisiranje dišnih aparata.

Tehničke specifikacije

Karakteristike:

- Pojas i naramenice se pomiču neovisno za maksimalnu pokretljivost
- Ergonomski oblikovane naramenice i pojas
- Mala zviždaljka sa svjetlosnim signalom za upozorenje na prsima
- Velika ručka koja omogućuje lakše hvatanje i izvlačenje vatrogasca iz opasnosti
- Fleksibilni sustav za montažu dodataka
- Zamjenjivi držači cijevi
- Jednostavan za rukovanje sa podesivim remenom boce

Odobrenje: CE 89/686/EEC	Standard: EN 137, tip 2
Materijal: Polimerna ploča na pozadini, otporna na toplinu	Materijal (2): Tkanina od kevlar
Priključak: Boca - EN 144 / QC	Protok zraka: 1350 l/min.
Upozorenje: Pneumatska zviždaljka	Težina: 3.5 kg (bez maske i ventila)

