Pomoć i informacije
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

EV zasun DN 80 i DN 100

1004114

Protočni ventili od lijevanog željeza s klinom izrađenim u potpunosti od gume izrađeni su za otvaranje/zatvaranje protoka pitke vode ili neagresivnih otpadnih voda pri temperaturi od 70°C i pod tlakom do 16 bara. Na zahtjev, protočni ventili mogu biti prilagođeni vodi na temperaturi od 120°C, tlak 10 bara. Protočni ventil se zatvara ručnim kolom te okretanjem ručnog kola u smjeru kazaljke na satu.

Tehničke specifikacije

Dimenzije:

- Serija 14 sukladno PN-EN 558
- Serija F4/F5 sukladno DIN 3202

Krajnji priključci prirubnice:
PN-EN-1092-2; DIN 2501
Bušenje prirubnica: PN 10/16

Zaštitna boja:

- Epoxy boja u prahu sukladno zahtjevu kupca; poliester ili poliuretan.
- Debljina premaza: 250 µm ili sukladno zahtjevu kupca.

– GG25
– GGG40

Nazivni promjer (DN mm)	Dopušteni tlak (bar)	Ispitivanje otpornosti napropusnost kučišta (bar)	Ispitivanje nepropusnosti sjedišta (bar)	Dopušteni radni tlak (bar)
40 - 600	16	24	18	16



