Pomoć i informacije
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

Hidrantski ormar s bubnjem

1008431

Hidrantski ormar s bubnjem uglavnom se ugrađuje u zid i priključuje na postojeću hidrantsku mrežu u objektu. Postoji nekoliko varijanti ormara (prema želji kupca): crveni (RAL 3000), inox ili u nekoj drugoj boji.

Zidni hidrantski ormarić s bubnjem sastoji se od krute cijevi fi 25 mm namotane na vitlo unutar bubnja. Crijevo je spojeno sa jedne strane na kutni ventil za dobavu vode iz zidne hidrantske mreže, a na vrhu crijeva nalazi se mlaznica fi 25 sa direktnim priključkom na cijev. Ovaj ormarić omogućuje brzo i efikasno djelovanje u slučaju požara u objektu, jer se cijev odmotava uz pomoć vitla u trenu.

Standardna oprema za priključak na mrežu Ø 25 koja se isporučuje u kompletu sa ormarom:

- bubanj Ø 590mmx145mm sa kočnicom i priključnim crijevom za mrežu Ø25
- vatrogasna cijev DN 25 EN 694, kruta dužine 20m, 25 ili 30 m
- ventil kutni 1“ s holenderom Ø25
- mlaznica Ø25 Al s direktnim priključkom na cijev
- potisna spojnica Ø25

Standardna pripadajuća oprema za priključak na mrežu Ø 52:

- bubanj Ø 590mmx145mm sa kočnicom i priključnim crijevom za mrežu Ø52
- vatrogasna cijev DN 25 EN 694, kruta dužine 20m, 25m ili 30 m
- ventil kutni 2“ sa stabilnom spojnicom Ø52
- okretni nastavak Ms 2“
- mlaznica Ø25 s direktnim priključkom na cijev
- redukcijska spojnica Ø52 s kosim grlom Ø25


Tehničke specifikacije

Dimenzije:

- Širina: 700 mm
- Visina: 780 mm
- Dubina: 250 mm






510
Ø12.7
Ø590
780
590
700
90
90
90
Ø60.5
90
250