

Hidrantski ormarić HO-1 IPC, podžbukni

1008355

Podžbukni hidrantski ormarić HO-1 IPC, pocinčano kućište, puna vrata sa okvirom, za ugradnju u zid.

Hidrantski ormarić HO-1 IPC (inox) postavlja se u zid u stambenim zgradama, poslovnim objektima i proizvodnim pogonima a koristi se čuvanje opreme za gašenje požara. Ormarić se spaja na hidrantsku mrežu u objektu putem kutnog ventila. Isporučuje se kao prazan, a oprema koju također možete pronaći u našoj ponudi sastoji se od:

- Tlačna cijev za hidrantski ormarić Ø52, duljine 15 m.
- Mlaznica Ø52 PVC
- Kutni ventil Ø52
- Naljepnica za hidrantski ormarić

Tehničke specifikacije

Tehničke karakteristike:

Tehnički podaci tip HO-1 IPC	Standardna pripadajuća oprema:	Dimenzije
Puna vrata, INOX AISI 430 d=0,6mm	tlačna cijev Ø52 x 15m sa spojnicama	širina 500 mm
Podžbukni	ventil kutni Ms 2" sa stabilnom spojnicom Ø52	visina 500 mm
Pocinčano kućište	mlaznica Ø52 sa zasunom	dubina 140 mm
Bravica		

