Pomoć i informacije
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

Hidraulična benzinska motorna pumpa SR 20 PC 2

100175

Tehnologija pumpe s 3 stupnja:

- Mnogo veći protok / brzina u 2. stupnju za brže akcije spašavanja
- Niži protok / brzina u 3. stupnju za veću kontrolu alata

Optimalna težina/način rada:

- Laganija od sličnih pumpi za tešku namjenu

Mekana ručka za nošenje:

- Bolje prianjanje
- Ergonomski dizajn za poboljšanu ravnotežu nosača
- Pumpa je lakša za nošenje

Veliki kapacitet hidrauličkog ulja:

- Dovoljno ulja za rad bilo koja dva alata istovremeno, uključujući najveće razupore

Pokazatelj razine hidrauličkog ulja:

- Integrirani mjerač za brzo i jednostavno nadziranje razine ulja

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	151.000.856	
Osnovne specifikacije		
model	SR 20 PC 2	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
broj stupnjeva	3	
spremnik za ulje	4000 cc	135.3 oz
Glavne specifikacije		

vrsta pumpe	2 x 3-stupanjska aksijalna	
pogon	benzinski motor	
broj priključaka za alat	2	
broj alata koji se mogu istovremeno koristiti	2	
motor	4-taktni – 3.1 HP – 2.3 kW	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	22.9 kg	50.5 lb
dimenzije (AxBxC)	455 x 315 x 460 mm	17.9 x 12.4 x 18.1 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	MTO	
NFPA 1936 sukladno	da	






holmatro