

Hidraulična benzinska pumpa Quattro SR 40 PC 4

100178

Tehnologija pumpe s 3 stupnja:

- Mnogo veći protok / brzina u 2. stupnju za brže akcije spašavanja
- Niži protok / brzina u 3. stupnju za veću kontrolu alata

Mekana ručka za nošenje:

- Bolje prianjanje
- Ergonomski dizajn za poboljšanu ravnotežu nosača
- Pumpa je lakša za nošenje

Veliki kapacitet hidrauličkog ulja:

- Dovoljno ulja za rad bilo koja dva alata istovremeno, uključujući najveće razupore

Pokazatelj razine hidrauličkog ulja:

- Integrirani mjerač za brzo i jednostavno nadziranje razine ulja

Netoksično mineralno ulje:

- Ekološki prihvatljivo

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.152.755	
Osnovne specifikacije		
model	SR 40 PC 4	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
broj stupnjeva	3	
spremnik za ulje	6000 cc	202.9 oz
Glavne specifikacije		

vrsta pumpe	4 x 3-stupanjska aksijalna	
pogon	benzinski motor	
broj priključaka za alat	4	
broj alata koji se mogu istovremeno koristiti	4	
motor	4-taktni - 5.5 HP - 4.1 kW	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	45.8 kg	101 lb
dimenzije (AxBxC)	497 x 467 x 492 mm	19.6 x 18.4 x 19.4 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	MTO	

