

Karabiner Petzl OK M33A SL

1011484

OK karabiner izrađen je od aluminija. Ovalnog je oblika koji omogućuje optimalno opterećenje uređaja širokog poprečnog presjeka, kao što su remenice, stezaljke za užad i mobilni uređaji za zaštitu od pada.

Njegov fluidni dizajn i sustav Keylock olakšavaju rukovanje. Dostupan je u obliku tri sustava zaključavanja: automatski TRIACT-LOCK, BALL-LOCK sustav, ili ručni SCREW-LOCK sustav. OK se može povezati s CAPTIV polugom kako bi se karabiner bolje pozicionirao duž glavne osi, kako bi se ograničio rizik od okretanja i kako bi ostao integriran s uređajem.

Glavne karakteristike

Simetrični ovalni oblik omogućuje optimalno opterećenje uređaja širokog poprečnog presjeka, kao što su remenice, stezaljke za užad i mobilni uređaji za zaštitu od pada. Aluminijski karabiner čija mala težina smanjuje težinu opreme koju treba nositi radnik na visini.

Može se koristiti s CAPTIV trakom za pozicioniranje kako bi se omogućilo opterećenje karabinera duž glavne osi, te kako bi ostao integriran s uređajem i kako bi se ograničio rizik od okretanja.

Lakše rukovanje:

- Fluidni dizajn unutrašnjosti ograničava rizik od pojave točke hvatanja i olakšava rotaciju karabinera
- Sustav zaključavanja ključa za izbjegavanje nehotičnog zapinjanja karabinera

H presjek:

- osigurava optimalan omjer snage i težine
- štiti oznake od abrazije

Dostupan u tri različita sustava zaključavanja:

- TRIACT-LOCK: automatsko zaključavanje s trostrukim otvaranjem
- BALL-LOCK: automatsko zaključavanje s trostrukim otvaranjem, s indikatorom zaključavanja
- SCREW LOCK: ručna brava na navoj s crvenom trakom daje vizualno upozorenje kada je karabiner otključan

Dostupan i u crnoj boji (TRIACT-LOCK i SCREW-LOCK).

Tehničke specifikacije

- Materijal(i): aluminij
- Certifikat(i): EAC, EN 12275, EN 362

KARAKTERISTIK E/OZNAKA	M33A SL	M33A SLN	M33A TL	M33A TL	M33A BL	M33A G
Težina	70 g	70 g	75 g	75 g	75 g	65 g
Zaključavanje	SCREW-LOCK	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK	-
Boja	siva	crna	siva	siva	siva	zelena
Vertikalno opterećenje	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN
Horizontalno opterećenje	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN
Opterećenje otvorenim vratima	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Širina ulaza	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	23 mm	25 mm
Jamstvo	3 god.	3 god.	3 god.	3 god.	3 god.	3 god.



