

Kombinirani alat CT 4150 C

100163

i-Bolt tehnologija:

- Poboljšan dizajn za bolji pristup u uske prostore
- Čvršće stezanje oštrica, što rezultira manjim odvajanjem noža i boljim reznim performansama
- Pokrov od nehrđajućeg čelika štiti kompletnu i-Bolt tehnologiju

LED rasvjeta u držaču za nošenje:

- Omogućuje rad u zatamnjenom prostoru i mraku i sprječava zaklanjanje preglednosti Vašom sjenom
- Koristite se vlastitim izvorom svjetla prilikom nedostatka osvjetljenja
- Led diode rade otprilike 6 h na 1 AA bateriji

Višenamjenski alat za spašavanje:

Za širenje, stiskanje i povlačenje (s dodatnim dodacima za povlačenje)

Jednostavna ručka sa sigurnosnim sustavom:

- Rotira se samo crni dio
- Precizan povratak opruge u neutralni položaj
- Precizan proporcionalan rad
- Maks. rotacija udesno i lijevo samo 22 °

Neklizajuća ručka:

- Za savršen zahvat u svim okolnostima

Moguće je spojiti sve Holmatro crpke pomoću CORE veze:

- Izdvojena crpka smanjuje težinu alata i povećava upravljivost

Kompatibilan za operatere koji upravljaju lijevom ili desnom rukom:

- Jednostavan rad u bilo kojem položaju

Tehničke specifikacije

Specifikacije

Broj artikla	150.012.099	
Osnovne specifikacije		
model	CT 4150 C	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. sila širenja	211 / 21.5 (kN/t)	47435 lbf
min. sila širenja (EN 13204)	35 / 3.6 (kN/t)	7868 lbf
max. proširivanje	360 mm	14.2 in
max. sila rezanja C0	380 / 38.7 (kN/t)	85427 lbf
max. otvor oštrica	229 mm	9 in
max. sila stiskanja	76 / 7.7 (kN/t)	17085 lbf
max. sila povlačenja	51 / 5.2 (kN/t)	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	14.2 kg	31.3 lb
dimenzije (AxBxC)	787 x 270 x 202 mm	31 x 10.6 x 8 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	CK 35/360 H-14.2	
NFPA 1936 sukladno	da	
EN 13204, kapacitet rezanja	1I 2H 3H 4J 5H	
Svojstva rezanja		
okrugla poluga (S235 sukladno EN 13204)	32 mm	1.3 in

