

Kompozitne ronilačke boce za zrak Divator Pro pack, 2 x 7.2 L

PRO

Divator Pro je sustav za disanje dizajniran posebno za profesionalne ronioce. Ovaj sustav je kombinacija laganih kompozitnih boca za zrak s uravnoteženim i podesivim sustavom težine.

Sustav boca Divator Pro pruža nove pogodnosti za ronioce iznad i ispod površine. Iznad površine ronilac je mnogo slobodniji i može se lako kretati dok nosi komplet s bocama bez utega za boce. U bilo kojem trenutku, uteg za boce može se pričvrstiti u roku od nekoliko sekundi i ronilac je spreman za ulazak u vodu.

To povećava spremnost ronioca u pripravnosti i smanjuje naprezanje leđa u često ekstremnim površinskim uvjetima, kao što su pijesak, blato ili led. Osim toga, manja težina boca pojednostavljuje transport boca, posebno pri radu u malim čamcima za spašavanje.

Komplet boca za zrak s 2 komada boca od 7,2 L s volumenom od 14,4 L težak je samo 9,8 kg. S istim vanjskim dimenzijama, Divator Pro Pack nudi veći volumen od prethodnog Divator Lite kompleta boca.

Ispod površine ronilac postiže gotovo savršenu ravnotežu kada je uteg za boce pričvršćen između boca, u središtu uzgona boca. Niski profil konfiguracije kompleta omogućuje roniocu rad s manjim otporom vode u brzim strujama. S ventilom na boci okrenutim prema dolje nema ventila ili cijevi iza glave ronioca, što uvelike smanjuje opasnost od zapetljavanja i zapinjanja.

Konfiguracija ventila prema dolje omogućuje roniocu da dosegne ventil i sve cijevi čak i kada nosi suho odijelo. Ručka služi za nošenje kompleta Divator Pro Pack i također služi kao zaštita za regulator. Poklopci boca imaju ravne površine tako da se komplet može postaviti u stojeći položaj.

Novi sustav pričvršćivanja jednostavan za korištenje vodi postavlja Divator Pro komplet boca u pravilan položaj na pojasu/kompenzatoru plovnosti. Učvršćuje se na mjestu stezanjem velike ergonomske ručke.

Tehničke specifikacije

- Odobrenje: 2014/68EU (PED)
- Plin za disanje: zrak za disanje (EN 12021)
- Duljina: 677 mm
- Materijal: ugljična vlakna s epoksidnom smolom
- Materijal (2) : PET unutarnja obloga
- Vijek trajanja: neograničeni vijek, NLL
- Standard: EN12245
- Standard (2): ISO11119-3
- Ispitni tlak: 450 bara
- Debljina: 165 mm

-
- Zapremina: 14,4 L
 - Težina: 9,8 kg
 - Širina: 360 mm
 - Radni tlak: 300 bara

