

Mješač pjene 200 l/min, sa "C" spojnicom

1033242

Mješač pjene se koristi za miješanje i proizvodnju pjene sa vodom. Mješač se postavlja između tlačnih cijevi i na spojnicu koja se nalazi na gornjoj strani mješača, spojimo usisnu cijev promjera fi 25 mm koja automatski usisava pjenilo iz posude u mješač.

Uz pomoć regulatora na mješaču namještamo jedan od šest dostupnih stupnjeva miješanja u postotku. Gubitak snage na mješaču iznosi od 25 - 30 %. Minimalni radni tlak potreban za miješanje iznosi 0,2 MPa, dok normalni radni tlak za miješanje na mlaznici iznosi 0,5 MPa.

Kućište mješača pjene izrađeno je od aluminijske legure, a u unutrašnjosti su korišteni materijali otporni na pjenilo. Storz spojnice su izrađene od kovanog aluminija, a brtve su otporne na naftne derivate. Sukladno prema normi: DIN 14362.

Tehničke specifikacije

Veličina	Tlačni priključak	Usisni priključak	Protok	Dimenzije	Težina
Z2, 200 litara	Ø52 mm	Ø25 mm	200 l	360x175x165	3,3 kg
Z4, 400 litara	Ø52 mm	Ø25 mm	400 l	360x175x165	3,4 kg
Z4, 400 litara	Ø75 mm	Ø25 mm	400 l	360x175x165	3,6 kg
Z8, 800 litara	Ø75 mm	Ø25 mm	800 l	515x200x165	6,0 kg

