

Motorna pila STIHL MS 311

1021486

Moderna i svestrana motorna pila, štedljiva i niskih vibracija. Benzinska motorna pila snage 3,1 kW s inovativnim konceptom motora i novim sustavom pročišćavanja zraka.

Do 20% manja potrošnja goriva i smanjenje emisije ispušnih plinova do 50% u odnosu na ostale motorne pile iz navedene kategorije dvotaktnih motora. Čvrsta, kompaktna i lagana za održavanje. Pogodna za vatrogasne tehničke intervencije, poljoprivredu, vrtlarstvo i obrt.

STIHL 2-Mix-Motor

Nova tehnologija dvotaktnog motora koja štedi do 20% goriva i smanjuje stvaranje ispušnih plinova do 70%.

STIHL ElastoStart

Specijalna ručica s amortizacijskim elementom omogućuje ravnomjerno pokretanje bez naglog pojavljivanja vršnih sila trzaja.

Antivibracijski sustav

Stihl antivibracijski sustav koji olakšava dugotrajniji rad pilom i ne umara ruke operatera.

STIHL Oilmatic sustav

Ovaj sustav jamči manje trenja i trošenje lanca i vodilice zbog ciljanog podmazivanja na određenim mjestima.

Savjeti i preporuke

Kako bi motorna pila u svakom trenutku bila funkcionalna, držite se uputstva za održavanje i redovno čistite i održavajte Vašu motornu pilu STIHL. Prije pokretanja motorne pile STIHL osigurajte sve potrebne sigurnosne uvjete koji su potrebni za Vaš siguran rad. Koristite radnu zaštitnu odjeću i obuču sa zaštitom od presijecanja i koja je propisana za rad sa motornom pilom.

Koristite zaštitu za glavu poput zaštitne kacige sa vizirom ili naočalama. Ukoliko motornu pile ne koristite dulje vrijeme, primjerice u zimskom periodu, potrebno ju je pravilno skladištiti. Osigurajte odgovarajuće mjesto za skladištenje Vaše motorne pile STIHL. Motornu pilu čuvajte i skladištite na suhom i čistom mjestu. Obavezno osigurajte da je mjesto dobro prozračeno i zaštićeno od vremenskih uvjeta. Skladištenje na otvorenom nije preporučljivo.

Tehničke specifikacije

Obujam (cm ³)	59
Snaga kW / KS	3,1 / 4,2

Težina kg	6.2
STIHL lanac Oilomatic (korak)	3/8 ", 3/8 " P
Duljina vodilice cm	40 cm
Težina uređaja kg	7,2 / 7,51
CO ² g/kWh	874
Odnos snage i mase kg / kW	2
Razina zvučnog tlaka dB (A)	105
Razina zvučne snage dB (A)	117
Razina vibracija lijevo / desno m / s ²	4/4
STIHL lanac Oilomatic (tip)	Rapid Micro (RM)

