

Motorna pumpa za vodu Honda WB 30 XT

1007028

Honda crpke su na tržištu poznate po svojoj kvaliteti i karakterizira ih dugotrajno korištenje, koje im omogućuje četverotaktni OHV motor.

Honda crpke za onečišćenu vodu su napravljene od robusnog, nepropusnog materijala s kućištem od čvrstog čelika. Honda crpka idealna je za ispumpavanje potopljenih područja, npr. kao što su podrumi, građevinski iskopi, kanali i sl. Zato ih mogu koristiti vatrogasci u obrani od poplava, poljoprivrednici za navodnjavanje, građevinari i kućanstvo za ispumpavanja...

Opis:

Honda OHV motor:

- Izdržljivi honda motor GX serije, sa laganim startanjem i velikom snagom.

Izdržljive mehaničke brtve:

- WB 30 ima mehaničke brtve otporne na trošenje, izrađene od silikon-karbida.

Amortizeri:

- Amortizeri minimiziraju vibracije, čime sprječavaju ukopavanje pumpe ili pomicanje pumpe pri radu. Smanjenje vibracije također smanjuje trošenje komponenti i produžuju životni vijek pumpe.

Zaštita Honda Oil Alert sustavom:

- Štiti pumpu tako da ju automatski ugasi kada je otkrivena niska razina ulja u motoru.

Spirala i rotor od lijevanog željeza:

- Čvrsto postavljena spirala od lijevanog željeza smanjuje trošenje i produžuje životni vijek pumpe.

Čvrsti zaštitni okvir:

- Služi kao zaštita za pumpu.

Tehničke specifikacije

- Model: WB 30 XT
- Vrsta usisnog crijeva: Samousisna
- Promjer usisnog crijeva: 75 mm
- Promjer tlačnog crijeva: 75 mm
- Maksimalna visina dobave: 28 m
- Maksimalna dubina usisa: 8 m
- Maksimalni kapacitet protoka: 1100 l/min
- Vrijeme samousisa: 150/5 (s/m)
- Potreban kapacitet vode u pumpi pri pokretanju: 5,9 l
- Dimenzije: 510 x 385 x 455 mm
- Težina: 27 kg
- Razina buke: 106 dBA
- Autonomija rada: 2,30 h
- Model motora: GX160T1
- Vrsta motora: Četverotaktni, OHV
- Zapremina: 163 cm³
- Promjer X hod: 68 x 45 mm
- Hlađenje: zrakom
- Maksimalna snaga: 4,0/3600 kW/okr/min
- Kapacitet ulja: 0,6 l
- Zapremina spremnika goriva: 3,6 l

