

Potopna pumpa za otpadnu vodu Pedrollo VXC/50-70

100395

VXC crpke, izrađene od lijevanog željeza teškog profila, pružaju izvanrednu čvrstoću i otpornost na abraziju. Opremljene su VORTEX rotorima i stoga su prikladne za odvod otpadne vode koja sadrži suspendirane krute tvari, kanalizaciju i vodu pomiješanu s blatom.

Tehničke specifikacije

- Tip tekućine: Kanalizacijska voda
- Upotreba: kućna, građevinska, industrijska
- Primjene: odvodnjavanje, prljava voda (sa sitnim krutim česticama), pražnjenje spremnika
- Vrsta: potopna crpka

Raspon performansi:

- Max. protok: do 1200 l / min (72,0 m³ / h)
- Visina dizanja: 16 m

Ograničenja u radu:

- Temperatura tekućine do +40 ° C
- 10 m maksimalna dubina uranjanja (s dovoljno dugim kabelom za napajanje)

Prolaz čvrste tvari:

- do Ø 50 mm za VXC 15-20-30 / 50
- do Ø 70 mm za VXC 15-20-30 / 70

Minimalna dubina uranjanja za neprekidni rad:

- 390 mm za VXC 15-20-30 / 50
- 430 mm za VXC 15-20-30 / 70
- Download Kataloški list 50 Hz
- Download Kataloški list 60 Hz

