Pomoć i informacije
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

Potopna pumpa Pedrollo VX-ST Vortex, nehrđajući čelik

100404

VX-ST potopne crpke od nehrđajućeg čelika preporučuju se za odvodnju prljave vode u kućne, civilne i industrijske svrhe, u svakom slučaju kada postoje krute čestice u vodi, na primjer voda pomiješana s blatom, podzemnom vodom, površinskom vodom.

Prikladne su za odvodnjavanje poplavljenih područja kao što su podrumi, podzemna parkirališta, praonice automobila i za odvod kanalizacije. Ove crpke odlikuje pouzdanost, što se najbolje može prepoznati u automatskim radnim uvjetima u fiksnim instalacijama.

Tehničke specifikacije

- Tip tekućine: kanalizacijska voda
- Upotreba: kućanstvo, građevinarstvo, industrija
- Primjena: odvodnja, prljava voda - sa sitnim česticama, pražnjenje spremnika
- Vrsta: potopna crpka

Raspon performansi:

- Max. protok: do 650 l/min (39,0 m³/h)
- Visina dizanja: 15 m

Ograničenja u radu:

- Temperatura tekućine do +40 °C
- 5 m maksimalne dubine uranjanja

Prolaz krutih tvari:

- do Ø 40 mm za VX/35-ST
- do Ø 50 mm za VX/50-ST

Minimalna dubina uranjanja za neprekidni rad:

- 280 mm za VX/35-ST
- 300 mm za VX/50-ST

- Download Kataloški list 50 Hz

- Download Kataloški list 60 Hz



