

Prelazna spojka 52/25 mm (C/D)

1033108

Vatrogasne prelazne spojke koriste se u vatrogastvu za međusobno spajanje vatrogasne opreme različitih promjera. Prelazna spojka se brzo i jednostavno postavlja na Storz spojku istog promjera npr. fi 52 mm, a sa druge strane u tom slučaju možemo spojiti vatrogasno crijevo manjih dimenzija (promjera) npr. fi 25 mm. Drugi naziv koji se koristi za prelazne spojke - redukcija.

Vrste materijala vatrogasnih prelaznih spojki: lijevana/aluminij, kovana i mesing.

Tehničke specifikacije

Materijal izrade:

- Vanjski i unutarnji okvir izrađeni od lijevane aluminijske legure AK11AlSi11 pod pritiskom (ne iz kalupa)
- Gumene brtve otporne na prljavu vodu i nečistoće
- Opcija: silikonske brtve otporne na naftne derivate
- Držači (kandže) izrađeni od pocinčanog čelika

Veličina	a(mm)	b(mm)	b ₁ (mm)	L(mm)	Max radni tlak (bar)	Tlak pucanja(bar)	Masa (kg)
52/25	98	66	31	33,5	16	25	0,38
75/75	126	89	66	39	26	35	0,60
110/75	182	133	89	45,5	26	35	1,65

