

Prelazna spojka 75/52 mm (B/C)

1033061

Storz spojke koriste se u sustavima zaštite od požara i industrijskim aplikacijama. Oba dijela Storz spojke imaju istu strukturu glave, tako da se spojke s istim razmakom kandži mogu spojiti zajedno.

Prelazna spojka se brzo i jednostavno postavlja na Storz spojku istog promjera npr. fi 75 mm, a sa druge strane u tom slučaju možemo spojiti vatrogasno crijevo manjeg promjera - fi 52 mm. Drugi naziv za prelaznu spojku je redukcija.

Vrste materijala vatrogasnih prelaznih spojki: lijevani aluminij, kovani aluminij i mesing.

Tehničke specifikacije

Materijal izrade:

- Vanjski i unutarnji okvir izrađeni od aluminijske legure AK11AlSi11 pod pritiskom
- Gumene brtve otporne na prljavu vodu i nečistoće
- Opcija: silikonske brtve otporne na naftne derivate
- Držači (kandže) izrađeni od pocinčanog čelika

Veličina	a(mm)	b(mm)	b ₁ (mm)	L(mm)	Max radni tlak (bar)	Tlak pucanja(bar)	Masa (kg)
52/25	98	66	31	33,5	16	25	0,38
75/52	126	89	66	39	26	35	0,60
110/75	182	133	89	45,5	26	35	1,65

