Pomoć i informacije
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

Proširivač SP 5240

100158

Lagan, bez utjecaja na performanse:

- Jednostavan za nošenje i rukovanje
- Smanjenje fizičkog opterećenja
- Maksimalni učinak s minimalnom težinom

Učinkovit profil na vrhovima proširivača:

- Savršen učinak u svakoj situaciji

Ergonomski držač za nošenje:

- Novi dizajn povećava udobnost operatera u različitim radnim položajima

Novo LED osvjetljenje u držaču za nošenje:

- Šestr LED žarulja sa visokim intenzitetom osvjetljenja
- Omogućuje rad u zatamnjenom i prostoru sa smanjenom vidljivošću, a posebno efikasno u mraku

Ugrađen brzinski ventil:

- Kada nisu pod opterećenjem vrhovi se brzo otvaraju prema željenoj udaljenosti, kako bi ubrzali pozicioniranje proširivača
- Nova upravljačka ručka
- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.012.323	
Osnovne specifikacije		
model	SP 5240	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. sila širenja	280 / 28.6 (kN/t)	62947 lbf

min. sila širenja (EN 13204)	41 / 4.2 (kN/t)	9217 lbf
max. proširivanje	725 mm	28.5 in
max. sila stiskanja	59 / 6 (kN/t)	13264 lbf
max. sila povlačenja	47 / 4.8 (kN/t)	
direktive	2006/42/EC	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	14.5 kg	32 lb
dimenzije (AxBxC)	815 x 286 x 217 mm	32.1 x 11.3 x 8.5 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	AS41/725-14.5	
NFPA 1936 sukladno	da	
NFPA 1936, HPF	47 / 4.8 (kN/t)	10566 lbf
NFPA 1936, HSF	70 / 7.1 (kN/t)	15737 lbf
NFPA 1936, LPF	25 / 2.5 (kN/t)	5620 lbf
NFPA 1936, LSF	38 / 3.9 (kN/t)	8543 lbf






holmatro


holmatro