

## Proširivač SP 5280

100162

### Lagan, bez utjecaja na performanse:

- Jednostavan za nošenje i rukovanje
- Smanjenje fizičkog opterećenja
- Maksimalni učinak s minimalnom težinom

### Učinkovit profil na vrhovima proširivača:

- Savršen učinak u svakoj situaciji

### Ergonomski držač za nošenje:

- Novi dizajn povećava udobnost operatera u različitim radnim položajima

### Novo LED osvjetljenje u držaču za nošenje:

- Šestr LED žarulja sa visokim intenzitetom osvjetljenja
- Omogućuje rad u zatamnjenom i prostoru sa smanjenom vidljivošću, a posebno efikasno u mraku

### Ugrađen brzinski ventil:

- Kada nisu pod opterećenjem vrhovi se brzo otvaraju prema željenoj udaljenosti, kako bi ubrzali pozicioniranje proširivača
- Nova upravljačka ručka
- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prijanjanje za optimalnu kontrolu alata

## Tehničke specifikacije

| Specifikacije         |                    |            |
|-----------------------|--------------------|------------|
| Broj artikla          | 150.012.326        |            |
| Osnovne specifikacije |                    |            |
| model                 | SP 5280            |            |
| vrsta konektora       | CORE               |            |
| max. radni tlak       | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi  |
| Radna svojstva        |                    |            |
| max. sila širenja     | 463 / 47.2 (kN/t)  | 104087 lbf |

|                                 |                    |                      |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| min. sila širenja (EN 13204)    | 83 / 8.5 (kN/t)    | 18659 lbf            |
| max. proširivanje               | 662 mm             | 26.1 in              |
| max. sila stiskanja             | 159 / 16.2 (kN/t)  | 35745 lbf            |
| max. sila povlačenja            | 99 / 10.1 (kN/t)   |                      |
| direktive                       | 2006/42/EC         |                      |
| Dimenzije, težina i temperatura |                    |                      |
| težina, spremno za rad          | 19.4 kg            | 42.8 lb              |
| dimenzije (AxBxC)               | 801 x 322 x 220 mm | 31.5 x 12.7 x 8.7 in |
| Norme                           |                    |                      |
| EN 13204 klasifikacija          | CS83/662-19.4      |                      |
| NFPA 1936 sukladno              | da                 |                      |
| NFPA 1936, HPF                  | 99 / 10.1 (kN/t)   | 22256 lbf            |
| NFPA 1936, HSF                  | 142 / 14.5 (kN/t)  | 31923 lbf            |
| NFPA 1936, LPF                  | 53 / 5.4 (kN/t)    | 11915 lbf            |
| NFPA 1936, LSF                  | 74 / 7.5 (kN/t)    | 16636 lbf            |



