



Protivpožarna deka za viličare, PRO

30054712

Vatrogasni prekrivač za višekratnu upotrebu (do 50 požara viličara), za izolaciju požara na električnim viličarima. Najefikasniji način izoliranja i gašenja vatre na viličarima, malim vozilima i strojevima, čak i električnim.

Požar je jedan od najčešćih uzroka oštećenja i zastoja u tvornicama, skladištima i na drugim radnim mjestima. Čak i dim može uništiti vrijedne zalihe i opremu. Ako požar nije brzo izoliran, posljedice mogu biti katastrofalne.

Protupožarni vatrogasni prekrivač Bridgehill Forklift omogućava vam da u nekoliko sekundi izolirate plamen, dim i otrovne pare - i ugasite požar u nekoliko minuta. Učinkovito djeluje na viljuškare, mala vozila i strojeve, a jedino je rješenje za rad na vozilima s litijskim baterijama.

Informacije o proizvodu:

- Stavljanje požara pod nadzor unutar nekoliko sekundi
- Najučinkovitije rješenje za izolaciju požara na električnim viličarima
- Dostupan u dvije veličine
- Dostavlja se u torbi, ne zahtijeva održavanje.
- Ako se čuva u originalnoj torbi, vatrogasni prekrivač ima doživotno jamstvo
- **Za jednokratnu upotrebu**

Kako funkcioniра

Jednostavno povucite protupožarni pokrivač Bridgehill Forklift preko viličara zahvaćenog vatrom da biste odmah izolirali plamen i dim. Požar će se uskoro ugasiti zbog nedostatka kisika. U litijskim baterijama vatra će i dalje gorjeti bez kisika ili tretmana klasičnim aparatima za gašenje požara. Vatrogasni prekrivač Bridgehill Forklift omogućava izoliranje vatre dok baterija ne bude potopljena vodom. Preporučujemo da naše protupožarne prekrivače sa vozila ili strojeva maknu samo vatrogasci.

Tehničke specifikacije

- Dostupan u dvije veličine
- Isporučuje se u torbi, ne zahtijeva održavanje
- Ako se čuva u originalnoj torbi, vatrogasni pokrivač ima doživotno jamstvo
- **Za višekratnu upotrebu (do 50 požara viličara)**
- Veličina: 5x5 m | Težina: 15 kg
- Veličina: 7x7 m | Težina: 30 kg
- (Prekriva kabinu / upravljački dio, bez krana)

Pogodan za:

- Skladišta • Luke • Tvornice • Logističke centre i ostala mesta gdje je ključno u što kraćem roku zaustaviti požar.

Uputstvo za upotrebu (potrebno 2 ljudi):

1. Prekrivač izvaditi iz torbe i postaviti na pod sa bočne stražnje strane viličara.
2. Primiti ručke prekrivača sa obje strane i navucite preko vozila u jednom potezu.
3. Osigurajte da prekrivač u potpunosti bude u kontaktu sa podom. Pričekajte minimalno 20 minuta i prepustite vatrogascima da uklone prekrivač sa vozila.

Požar u električnim viličarima:

Ukoliko čujete snažno zujuće u intervalu od 2-15 sekundi, došlo je do toplinskog probaja. Ostavite prekrivač na vozilu sve dok zujuće ne prestane. Toplinski probaj je mali požar koji se širi od ćelije do ćelije unutar baterije. Vatrogasni prekrivač će spriječiti širenje tog požara prema ostatku viličara. Ukoliko viličar ima kran, prekrivač u potpunosti provucite između kabine / upravljačkog dijela i krana.

*U SLUČAJU POŽARA UVIJEK NAZOVITE VATROGASCE!



