

Protivpožarna deka za viličare, Standard

30054711

Vatrogasni prekrivač za jednokratnu upotrebu, za izolaciju požara na električnim viličarima. Najefikasniji način izoliranja i gašenja vatre na viličarima, malim vozilima i strojevima, čak i električnim.

Požar je jedan od najčešćih uzroka oštećenja i zastoja u tvornicama, skladištima i na drugim radnim mjestima. Čak i dim može uništiti vrijedne zalihe i opremu. Ako požar nije brzo izoliran, posljedice mogu biti katastrofalne. Protupožarni vatrogasni prekrivač Bridgehill Forklift omogućava vam da u nekoliko sekundi izolirate plamen, dim i otrovne pare - i ugasite požar u nekoliko minuta. Učinkovito djeluje na viljuškare, mala vozila i strojeve, a jedino je rješenje za rad na vozilima s litijским baterijama.

Informacije o proizvodu:

- Stavljanje požara pod nadzor unutar nekoliko sekundi
- Najučinkovitije rješenje za izolaciju požara na električnim viličarima
- Dostupan u dvije veličine
- Dostavlja se u torbi, ne zahtijeva održavanje.
- Ako se čuva u originalnoj torbi, vatrogasni prekrivač ima doživotno jamstvo
- **Za jednokratnu upotrebu**

Kako funkcionira

Jednostavno povucite protupožarni pokrivač Bridgehill Forklift preko viličara zahvaćenog vatrom da biste odmah izolirali plamen i dim. Požar će se uskoro ugasiti zbog nedostatka kisika. U litijским baterijama vatra će i dalje gorjeti bez kisika ili tretmana klasičnim aparatima za gašenje požara. Vatrogasni prekrivač Bridgehill Forklift omogućava izoliranje vatre dok baterija ne bude potopljena vodom. Preporučujemo da naše protupožarne prekrivače sa vozila ili strojeva maknu samo vatrogasci.

Tehničke specifikacije

- Dostupan u dvije veličine
- Isporučuje se u torbi, ne zahtijeva održavanje
- Ako se čuva u originalnoj torbi, vatrogasni pokrivač ima doživotno jamstvo
- Veličina: 5x5 m | Težina: 15 kg
- Veličina: 7x7 m | Težina: 30 kg
- (Prekriva kabinu / upravljački dio, bez krana)

Pogodan za:

- Skladišta • Luke • Tvornice • Logističke centre i ostala mjesta gdje je ključno u što kraćem roku zaustaviti požar.

Uputstvo za upotrebu (potrebno 2 ljudi):

1. Prekrivač izvaditi iz torbe i postaviti na pod sa bočne stražnje strane viličara.
2. Primiti ručke prekrivača sa obje strane i navucite preko vozila u jednom potezu.
3. Osigurajte da prekrivač u potpunosti bude u kontaktu sa podom. Pričekajte minimalno 20 minuta i prepustite vatrogascima da uklone prekrivač sa vozila.

Požar u električnim viličarima:

Ukoliko čujete snažno zujanje u intervalu od 2-15 sekundi, došlo je do toplinskog proboja. Ostavite prekrivač na vozilu sve dok zujanje ne prestane. Toplinski proboj je mali požar koji se širi od ćelije do ćelije unutar baterije. Vatrogasni prekrivač će spriječiti širenje tog požara prema ostatku viličara. Ukoliko viličar ima kran, prekrivač u potpunosti provucite između kabine / upravljačkog dijela i kрана.

***U SLUČAJU POŽARA UVIJEK NAZOVITE VATROGASCE!**



