Pomoć i informacije
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

Razupora RA 5315 CL

100168

Smanjena težina:

- Lakša nego ikad zahvaljujući novim materijalima, integraciji komponenti i pametnom dizajnu. Vrlo lagana za nošenje i rukovanje, smanjujući fizičko naprezanje.

Ugrađen brzinski ventil:

- Kada je rasterećen, klip se brzo širi na željenu udaljenost kako bi se ubrzalo pozicioniranje razupore

Rotirajuće križne glave s precizno lijevanim poboljšanim profilom:

- Jednostavno pozicioniranje i savršeno držanje u bilo kojoj situaciji

Nova upravljačka ručka:

- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.032.121	
Osnovne specifikacije		
model	RA 5315 CL	
vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
sila širenja/puni hod	100 / 10.2 (kN/t)	22481 lbf
sila širenja	400 mm	15.7 in
dužina (zatvoreno)	567 mm	22.3 in
dužina (otvoreno)	967 mm	38.1 in
direktive	2006/42/EG	
Glavne specifikacije		
broj klipova	1	
Dimenzije, težina i temperatura		

težina, spremno za rad	9.8 kg	21.6 lb
dimenzije (AxBxC)	256 x 100 x 567 mm	10.1 x 3.9 x 22.3 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	R100/400-9.8	
NFPA 1936 sukladno	da	
EN 13204 sukladno	da	
NFPA 1936, HSF	100 / 10.2 (kN/t)	22481 lbf
NFPA 1936, LSF	100 / 10.2 (kN/t)	22481 lbf







