Pomoć i informacije
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

Set za sprječavanje izlijevanja opasnih tekućina HVSP 250

100208

Vakuumska brtvena ploča s manometrom, vakuum pumpa i odvodno crijevo u čeličnom spremniku / nosaču. Isporučuje se potpuno montirano i spremno za upotrebu.

Zaustavlja curenje tekućina:

- smanjuje rizik od požara i eksplozija
- spriječava onečišćenje i zagađivanje okoliša

Brzi sustav odvoda tekućina, cijev dužine 3m:

- visoka otpornost na kemikalije
- siguran
- tlakomjer od nehrđajućeg čelika

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	360.302.011	
Osnovne specifikacije		
model	HVSP 250 U	
max. radni tlak	6 / 0.6 (bar/Mpa)	87 psi
Glavne specifikacije		
potrošnja zraka	300 (l/min)	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	5.3 kg	11.7 lb
dužina poklopca	600 mm	23.6 in
širina poklopca	390 mm	15.4 in
debljina poklopca	35 mm	1.4 in
dužina usisnog otvora	250 mm	9.8 in
širina usisnog otvora	50 mm	2 in


holmatro


holmatro