

Sjekač CU 4007 C

100141

Hidraulički mini sjekač s noževima optimiziran za okrugle i ravne profile. Razvijeno za aplikacije za spašavanje kao što su rezanje papučica automobila, nasloni za glavu...

Savršena ravnoteža:

- Lagan za nošenje

Zaupotrebu lijevom i desnom rukom:

- Jednostavan rad u bilo kojem položaju

Kompaktan, lagan, svestran rezač

- Jednostavan za upotrebu u skučenim prostorima

Upravljanje tipkom:

- Jednostavno pozicioniranje i rukovanje jednom rukom

Oštrice optimizirane za okrugle i ravne profile

- Prikladno za mnoge različite aplikacije, npr. rezanje papučica za automobile, nasloni za glavu...

Uključena i-bolt tehnologija

- Ravniji dizajn za bolji pristup u uske prostore
- Čvršće steže oštrice, što rezultira manjim odvajanjem noža i boljim reznim performansama
- Poklopac od nehrđajućeg čelika štiti vijak

Protuklizna ručka:

- Za savršen zahvat u svim okolnostima

Tehničke specifikacije

Specifikacije	
Broj artikla	150.012.232

Osnovne specifikacije		
model	CU 4007 C	
Vrsta konektora	CORE	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. otvor oštrica	59 mm	2.3 in
teorijska sila rezanja	220 / 22.4 (kN/t)	49458 lbf
Glavne karakteristike		
NCT	ne	
Dimensions, weight and temperature		
težina, spremno za rad	3.8 kg	8.4 lb
dimenzije (AxBxC)	377 x 131 x 72 mm	14.8 x 5.2 x 2.8 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	AC59B-3.8	
NFPA 1936, kapacitet rezanja	√	
EN 13204, kapacitet rezanja	1C 2C 3C	
Svojstva rezanja		
okrugla poluga (S235 sukladno prema EN 13204)	20 mm	0.8 in



