

Sjekač CU 5040

100143

Izuzetno kompaktan i lagan:

- Lakši nego ikad zahvaljujući novim materijalima, integraciji komponenata i inteligentnom dizajnu.
- Jednostavan za nošenje i rukovanje, smanjuje fizičko opterećenje.

Oštrice rezača NCT:

- Naše oštrice posebno su dizajnirane za rezanje novih konstrukcija automobila.
- Njihov U-oblik okružuje materijal i povlači ga u rezo udubljenje, gdje se reže na najjačem mjestu rezača.
- S optimiziranom oštricom za rezanje, za dugi vijek trajanja i vrhunske rezne performanse.

i-Bolt tehnologija:

- Ravna konstrukcija središnjeg vijka stišće izravno i čvršće oštrice (bez držača noža između!). To smanjuje odvajanje noža i povećava maksimalne performanse rezanja.
- Također omogućuje bolji pristup u uskim prostorima.

Ergonomski držač za nošenje:

- Novi ergonomski dizajn držača povećava udobnost operatera u različitim radnim položajima.

Integrirana LED rasvjeta:

- Novo LED osvjetljenje u držaču za nošenje: ne manje od šest svjetala s većim svjetlosnim učinkom. Omogućuje rad u zatamnjenom prostoru i mraku.

Nova upravljačka ručka:

- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata.

Tehničke specifikacije

Specifikacije	
Broj artikla	150.012.279
Osnovne specifikacije	
model	CU 5040
vrsta konektora	CORE

max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
max. otvor oštrica	170 mm	6.7 in
direktive	2006/42/EC	
teorijska sila rezanja	794 / 81 (kN/t)	178498 lbf
Glavne karakteristike		
NCT	da	
reзна čeljust	pravilna	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	13.1 kg	28.9 lb
dimenzije (AxBxC)	692 x 271 x 190 mm	27.2 x 10.7 x 7.5 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	BC165I-13.1	
NFPA 1936, kapacitet rezanja	A7 B7 C6 D7 E8	
NFPA 1936 sukladno	da	
EN 13204, kapacitet rezanja	1I 2I 3I 4J 5J	
EN 13204 sukladno	da	
Svojstva rezanja		
okrugla poluga (S235 sukladno prema EN 13204)	36 mm	1.4 in

