



Sjekač GCU 5040 EVO 3

100147

Izuzetno kompaktan i lagani:

- Lakši nego ikad zahvaljujući novim materijalima, integraciji komponenata i inteligentnom dizajnu.
- Jednostavan za nošenje i rukovanje, smanjuje fizičko opterećenje.

Oštice rezača NCT:

- Naše oštice posebno su dizajnirane za rezanje novih konstrukcija automobila.
- Njihov U-oblik okružuje materijal i povlači ga u rezno udubljenje, gdje se reže na najjačem mjestu rezača.
- S optimiziranom oštricom za rezanje, za dugi vijek trajanja i vrhunske rezne performanse.

i-Bolt:

- Ravna konstrukcija središnjeg vijka stišće izravno i čvršće oštice (bez držača noža između!). To smanjuje odvajanje noža i povećava maksimalne performanse rezanja.
- Također omogućuje bolji pristup u uskim prostorima.

Ergonomski držač za nošenje:

- Novi ergonomski dizajn držača povećava udobnost operatera u različitim radnim položajima.

Integrirana LED rasvjeta:

- Novo LED osvjetljenje u držaču za nošenje: ne manje od šest svjetala s većim svjetlosnim učinkom. Omogućuje rad u zatamnjrenom prostoru i mraku.

Nova upravljačka ručka:

- Poboljšani ergonomski dizajn, nudi bolje prianjanje za optimalnu kontrolu alata.

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	150.052.110	
Osnovne specifikacije		
model	GCU 5040 EVO 3 (ne uključuje bateriju)	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi

Radna svojstva		
max. otvor oštrica	170 mm	6.7 in
standard zaštite	IP54	
direktive	2006/42/EC, 2014/30/EU	
teorijska sila rezanja	794 / 81 (kN/t)	178498 lbf
Glavne karakteristike		
NCT	da	
rezna čeljust	pravilna	
Dimenzije, težina, temperatura		
težina, spremno za rad	18.8 kg	41.4 lb
težina bez baterije	17.8 kg	39.2 lb
dimenzije (AxBxC)	844 x 277 x 188 mm	33.2 x 10.9 x 7.4 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	BC165I-18.8	
NFPA 1936, kapacitet rezanja	A7 B7 C6 D7 E8	
NFPA 1936 sukladno	da	
EN 13204, kapacitet rezanja	1I 2I 3I 4J 5J	
EN 13204 sukladno	da	
Svojstva rezanja		
okrugla poluga (S235 sukladno prema EN 13204)	36 mm	1.4 in

