Pomoć i informacije
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

Teleskopska razupora GTR 5350 LP EVO 3

100157

Nova i poboljšana pogonska jedinica:

- Povećana brzina alata
- Smanjena težina
- Niža razina buke

Integrirani laserski pokazivač u glavi razupore:

- Označava točno mjesto na kojem će razupora dodirnuti objekt nakon produženja

Upravljački držač izvan radnog područja:

- Uvijek nadohvat ruke, jednostavan rad

Položaj baterije na vrhu alata:

- Lak pristup, čak i u uskim prostorima
- Zamjena bez prebacivanja težine

Bez emisije štetnih plinova:

- Zdraviji za spasioce i žrtve
- Idealno za upotrebu u zatvorenim i / ili podzemnim prostorima

Otpornost na vremenske utjecaje:

- Mogućnost korištenja u ekstremnim uvjetima

Neovisan:

- Nema vremena postavljanja: pritisnite tipku za početak i počnite s radom
- Nema crijeva, optimalna sloboda kretanja

Integrirana LED rasvjeta:

- Osvjetljenje obje strane razupore, klipa i baze (ukupno 6 LED lampica). Omogućuje neometan rad u zatamnjenom prostoru i po mraku.

Tehničke specifikacije

Specifikacije		
Broj artikla	151.000.061	
Osnovne specifikacije		
model	GTR 5350 LP EVO 3 (ne uključuje bateriju)	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
širenje 1. klip	375 mm	14.8 in
širenje 2. klip	350 mm	13.8 in
ukupno širenje	725 mm	28.5 in
dužina (zatvoreno)	560 mm	22 in
dužina (otvoreno)	1285 mm	50.6 in
max. sila širenja 1. klip	217 / 22.1 (kN/t)	
max. sila širenja 2. klip	101 / 10.3 (kN/t)	
standard zaštite	IP54	
direktive	2006/42/EC, 2014/30/EU	
Glavne specifikacije		
broj klipova	2	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	24.6 kg	54.2 lb
težina, bez baterije	23.6 kg	52 lb
dimenzije (AxBxC)	525 x 260 x 560 mm	20.7 x 10.2 x 22 in
Norme		
EN 13204 klasifikacija	TR217/375-101/350-24.6	
NFPA 1936 sukladno	da	
EN 13204 sukladno	da	
NFPA 1936, HSF	217 / 22.1 (kN/t)	48784 lbf
NFPA 1936, LSF	101 / 10.3 (kN/t)	22706 lbf


holmatro


holmatro


holmatro
GreenLine
by Holmatro


holmatro