

## Usisna spojnica fi 110 mm "A" lijevana

1033055

Usisne spojnice se vežu na usisne vatrogasne cijevi i služe za njihovo međusobno spajanje. Usisne spojnice na vatrogasnim cijevima služe za spajanje usisnih cijevi na vatrogasne crpke i usisnu košaru.

Glavna karakteristika po kojoj se usisna spojnica razlikuje od ostalih spojnica je duže grlo spojnice. Grlo usisne spojnice se postavlja u usisnu vatrogasnu cijev i veže žicom na uređaju za vezanje cijevi ili steže objumicama (šelnama), npr. PVC usisne cijevi.

Po vrsti materijala usisne spojnice dijelimo na lijevane, kovane i mesing. Sve varijante spojnica možete pronaći u našoj ponudi.

### Tehničke specifikacije

#### Materijal izrade:

- Kvačilo (tijelo spojnice) i grlo spojnice izrađeni od lijevane aluminijske legure AK 11 AISi 11
- Brtva – gumena (Usisna brtva ima zadatak ne propustiti zrak u usisnu cijev ali i ne propustiti vodu iz cijevi)
- Osigurač – čvrsta čelična žica, pocinčan

| Veličina | a(mm) | b(mm) | L(mm) | D(mm) | d(mm) | Min. radni tlak (MPa) | Tlak pucanja (MPa) | Masa (kg) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 52       | 98    | 66    | 55    | 52,5  | 46    | 0,9                   | 35                 | 0,68      |
| 75       | 126   | 89    | 60    | 75,5  | 66    | 0,9                   | 35                 | 1,30      |
| 100      | 182   | 133   | 170   | 100   | 86    | 0,9                   | 35                 | 3,20      |
| 110      | 182   | 133   | 170   | 110,5 | 96    | 0,9                   | 35                 | 3,29      |

