

Usisna spojnica fi 75 mm "B" lijevana

1033054

Usisne spojnice se vežu na usisne vatrogasne cijevi i služe za njihovo međusobno spajanje. Usisne spojnice na vatrogasnim cijevima služe za spajanje usisnih cijevi na vatrogasne crpke i usisnu košaru.

Glavna karakteristika po kojoj se usisna spojnica razlikuje od ostalih spojnica je duže grlo spojnice. Grlo usisne spojnice se postavlja u usisnu vatrogasnu cijev i veže žicom na uređaju za vezanje cijevi ili steže obujmicama (šelnama), npr. PVC usisne cijevi.

Po vrsti materijala usisne spojnice dijelimo na lijevane, kovane i mesing. Sve varijante spojnica možete pronaći u našoj ponudi.

Tehničke specifikacije

Materijal izrade:

- Kvačilo (tijelo spojnice) i grlo spojnice izrađeni od lijevane aluminijske legure AK 11 AISi 11
- Brtva - gumena (Usisna brtva ima zadatak ne propustiti zrak u usisnu cijev ali i ne propustiti vodu iz cijevi)
- Osigurač - čvrsta čelična žica, pocinčan

Veličina	a(mm)	b(mm)	L(mm)	D(mm)	d(mm)	Min. radni tlak (MPa)	Tlak pucajanja (MPa)	Masa (kg)
52	98	66	55	52,5	46	0,9	35	0,68
75	126	89	60	75,5	66	0,9	35	1,30
100	182	133	170	100	86	0,9	35	3,20
110	182	133	170	110,5	96	0,9	35	3,29

