

## Vatrogasna cijev fi 110 mm sa spojnicama "Favorit"

1009635

Certificirana sukladno: DIN 14811 / ONorm F2105 / MED/Solas.

### Tkanje:

- Visoko otporni višeslojni poliesterski konac
- Osnova je dvostruko pletena, tkana u kružnom smjeru i otporna na habanje
- Bijela boja

### Gumena unutrašnjost:

- UV i ozonski otporna EPDM gumena unutrašnjost
- Izrazito dobro prijanjanje uz pletivo
- Proizvedena specijalnim procesom vulkaniziranja

### Vanjski materijali:

FAVORIT je dostupan i u izvedbi sa specijalnim PU vanjskim tkanjem, koje pruža još bolju otpornost na mehaničke i kemijske utjecaje.

Lagana za održavanje, otporna na snijeg i zamrzavanje, lagana i fleksibilna. Standardna dužina cijevi: 15m

## Tehničke specifikacije

| Promjer |       |      | Težina gr/m | Tlak (Bar) |        |         | Max.dužina(m) |
|---------|-------|------|-------------|------------|--------|---------|---------------|
| Inch    | mm    | Vat. |             | Radni      | Testni | Pucanje |               |
| 1       | 25    | D    | 110         | 16         | 24     | 60      | 60            |
| 1 ½     | 38    | H    | 190         | 16         | 24     | 60      | 60            |
| 1 ¾     | 42/45 | /    | 220         | 16         | 24     | 60      | 60            |
| 2       | 52    | C    | 270         | 16         | 24     | 60      | 60            |
| 2 ½     | 63/65 | /    | 350         | 16         | 24     | 60      | 60            |
| 2 ¾     | 70    | /    | 360         | 16         | 24     | 60      | 60            |
| 3       | 75    | B    | 430         | 16         | 24     | 60      | 60            |
| 4       | 110   | A    | 625         | 12         | 18     | 35      | 60            |

Sve dimenzije cijevi dostupne su sa lijevanim ili kovanim spojkicama vezanim žicom kao i bez spojnica, maksimalne

dužine do 60m.

---

