Pomoć i informacije
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

Vatrogasna cijev fi 25 mm sa spojnicama "Professional - Rekord"

1009409

Certificirana sukladno: ÖNorm F2105, DIN 14811 i ostalim međunarodnim standardima.

Tkanje:

- Visoko otporni višeslojni poliesterski konac sa specijalnim slojem zaštite otpornim na trošenje i abraziju

Unutrašnjost:

- EPDM gumena unutrašnjost otporna na UV zrake i ozon
- Izrazito dobro prijanjanje uz pletivo

Proizvedena specijalnim procesom vulkaniziranja. Vrhunsko vatrogasno crijevo namijenjeno postrojbama sa velikim brojem intervencija.

Novo dizajnirani proces tkanja osigurava ovoj cijevi dodatnu otpornost na abraziju i visoku fleksibilnost. Odobrena i certificirana u skladu sa DIN 14811, ONorm F2105, i ostalim međunarodnim standardima. Otporno na snijeg, smrzavicu, truljenje, štetočine, UV, Ozon, bez utjecaja klimatskih promjena, bilo hladno ili vruće.

Standardna dužina cijevi: 15 m.

Tehničke specifikacije

Promjer			Težina gr/m	Tlak (Bar)			Max.dužina(m)
Inch	mm	Vat.		Radni	Testni	Pucanje	
1	25	D	190	38	H	60	60
1 ¾	42/45	/	275	16	24	60	60
2	52	C	305	16	24	60	60
2 ½	63/65	/	410	16	24	60	60
2 ¾	70	/	425	16	24	60	60
3	75	B	480	16	24	60	60
4	110	A	690	12	18	35	60

Sve dimenzije cijevi dostupne su sa lijevanim i kovanim spojnicama vezanim žicom kao i bez spojnica, maksimalne dužine do 60m.



