

Vatrogasna cijev fi 75 mm sa spojnicama "Herkules"

1009641

Vrhunska i visoko učinkovita cijev namijenjena vatrogascima, zračnim lukama, rafinerijama, lukama i ostalim industrijskim postrojenjima gdje se mora osigurati maksimalna zaštita protiv UV zračenja, ozona, topline, kemikalija i naftnih derivata.

Konstrukcija:

- Poliester visoke čvrstoće pleten sa visoko izdržljivom smjesom nitrila i PVC-a
- Boja: crvena ili crna

Glavne prednosti:

- Maksimalno učinkovit omjer gume i tekstila
- Herkules cijevi su otporne na visoke i niske temperature (-20°C / +100 °C)
- Otpornost na morsku vodu
- Nije potrebno sušenje cijevi
- Otporna na plijesan, starenje, i truljenje
- Jednostavno za održavanje i skladištenje

Standardna dužina cijevi: 15 m.

Tehničke specifikacije

Promjer			Težina gr/m	Tlak (Bar)			Max.dužina (m)
Inch	mm	Vat.		Radni	Testni	Pucanje	
1 ½	38	H	360	20	40	60	60
1 ¾	45	/	400	20	40	60	60
2	52	C	470	16	32	50	60
2 ½	63	/	620	16	32	50	60
2 ¾	70	/	680	16	32	50	60
3	75	B	750	16	32	50	60
4	102	A	1060	13	26	40	60

Sve dimenzije cijevi dostupne su sa lijevanim ili kovanim spojnica vezanim žicom kao i bez spojnica, maksimalne dužine do 60 m.

