

Vatrogasna termalna kamera Leader TIC 3.1

TIC-3.1

Učinkovita i jednostavna zahvaljujući jedinstvenom akcijskom gumbu i opremljena zaslonom od 3.5", Leader TIC 3.1 termovizijska kamera posebno je prikladna za intervencije gašenja požara u zatvorenom prostoru.

Kompaktna i lagana, širok raspon mjerenja temperature (-40°C do +1150°C), dizajnirana je za jednostavnu upotrebu. Idealna za vatrogasne intervencije gašenja požara, potragu za nestalim osobama, područja zahvaćena vatrom itd.

Otporna na vatru, robusna, s Germanium lećom za zaštitu unutarnje elektronike, koristeći širokokutnu leću (H 51° V 40°) i ultra-osjetljivi infracrveni senzor (17μ Silicon Amorphous aSi 384 x 288). Vatrogasna termalna kamera Leader TIC 3.1 je pravi odabir kada trebate pouzdanu kameru u teškim uvjetima, tijekom gašenja požara.

Za termalne kamere koje imaju video ili slikovnu funkciju, dostupan je komplet za bežični prijenos kao opcija za spajanje za streaming uživo slika na 3 digitalna uređaja istovremeno (mobilni uređaj, tablet, računalo). Te mogućnosti su korisne u svrhu obuke ili posebnih operacija.

Prednosti

- Kompaktna i lagana: 910 g s 2 baterije
- 3.5" ekran
- Širok raspon T°C: -40°C do +1150°C
- Snimanje videa i fotografija
- Brzi početak: <5 sek.
- Garancija na baterije 6 godina / 5000 ciklusa punjenja
- Kamera s 5 godina jamstva i senzor s 10 godina jamstva
- Do 8 h trajanja baterije s 2 baterije, ovisno o odabranom modelu
- Germanium leće za zaštitu optike
- Dodatna ručka tip: pištolj
- Dodatni komplet za bežični prijenos za video streaming uživo

Tehničke specifikacije

- Vrsta: Vatrogasna kamera
- Dimenzije: 165 x 140 x 85 mm
- Težina: 910 g s 2 baterije
- Zaslon: 3.5"
- Raspon T°C: -40°C do +1150°C
- Bojanje: 1 do 2 načina (vatra/pretraga)
- Funkcije: UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Izbor boja, fotografija, snimanje videa (opcija)
- Baterije: LiFePO4 dizajnirane za visoku T°C (požarna sigurnost)

- Autonomija: bez opcije videa = 8 h s 2 baterije, s opcijom Video = 6 h s 2 baterije i neaktivnim videom ili 5 h s aktivnim videom
- Zaštita: germanium leće za zaštitu optičkog sustava
- Početak: Manje od 5 sekundi.
- Gumb: prilagođen veličinom za lakši rad u rukavicama
- Vrsta senzora: 17μ amorfni silicij aSi
- Razlučivost senzora: 384 x 288
- Jamstvo: kamera 5 godina, baterije 6 godina, senzor 10 godina
- NFPA: zadovoljava većinu točaka standarda NFPA1801:2018



