

Vatrogasni opasač radni DS, ÖNORM F 4030 tip B

1011010

Opasač tip B ima integriranu rastezljivu vezicu sa ušivenim karabinerom sukladno standardima ÖNORM EN 354 i ÖNORM EN 137, dok je ušiveni karabiner sukladan standardima ÖNORM EN 362 i ÖNORM EN 364. Opasač je izrađen od poliesterskog materijala širine 85 mm i debljine 3 mm koji je vatrootporan, a od istog materijala je izrađena i vezica

Opasač ima dvostruku D-kopču sukladno standardu ÖNORM F 4030. Na opasaču se također nalazi i pločica za osiguranje i spuštanje tzv. „OSMICA“ izrađena od aluminija a ukupne dužine 146 mm. Manje okno pločice ima promjer 26 mm a veće promjer od 51 mm a maksimalno joj je opterećenje 30kN.

Tehničke specifikacije

Veličina 0	od 650 mm do 800 mm
Veličina 1	700 mm do 1100 mm
Veličina 2	950 mm do 1200 mm
Veličina 3	1150 mm do 1400 mm
Rastezljiva vezica	750 mm (rastezljivost +/- 25 mm)

Ostale značajke:

- Materijal opasača: Poliester širine 85 mm debljine 3mm
- Materijal karabinera: Aluminij
- Boja opasača: Crna
- Radni vijek opasača: Maksimalno 20 godina (uz pravilnu upotrebu i bez oštećenja)
- Radni vijek rastezljive vezice: Maksimalno 5 godina (uz pravilnu upotrebu i bez oštećenja)
- Statička izdržljivost opasača: 15kN
- Kategorija osobne zaštitne opreme protiv padova sa visine: III. kategorija

Sukladnost prema normama:

- ÖNORM F 4030 – opasač
- ÖNORM EN 358 – opasač
- PPE sigurnosne smjernice 89/686/CEE – opasač
- ÖNORM EN 354 – rastezljiva vezica
- ÖNORM EN 137 – rastezljiva vezica
- ÖNORM EN 362 – karabiner na vezici
- ÖNORM EN 364 – svi metalni dijelovi proizvoda

