

Vatrogasni ventilator na benzin MT236 - 52,550 m³/h, Neo

MT236

Opremljen NEO tehnologijom, MT236 ima otvoreni protok zraka od 52.550 m³/h. Robustan, MT236 opremljen je LEADER monoblok pokrovom kako bi se pojačala robusnost ovog dijela, koji je često izložen mehaničkim udarima tijekom vatrogasnih intervencija.

Zahvaljujući automatskom nagibu i stabilizatoru, MT236 omogućuje ventilaciju u ovim situacijama: podignuta vrata i prozori, ulazne stepenice, podesti...

NEO tehnologija

Ventilator MT236 s benzinskim motorom nudi vam bolje performanse od konkurencije u svojoj klasi. Opremljen NEO tehnologijom, stvara ultra-snažan ovalni mlaz zraka zahvaljujući optimalnoj kombinaciji:

- Visokosnažnog propelera, posebno prilagođenog snazi motora
- Crvenog dvoslojnog monoblok pokrova od ojačanog polietilena visoke gustoće
- Visokotehnološke kompozitne rešetke

Certificirana izvedba

AMCA i otvoreni protok zraka LEADER ventilatora testirani su i certificirani od strane neovisnih laboratorija.

Pozicioniranje od 0,90 m do 6 m

MT236 može se postaviti od 0,90 m do 6 m ispred vrata bez gubitka snage. To omogućuje vatrogascima više prostora za manevriranje i smanjuje razinu buke unutar ventilirane zgrade.

Svojstva automatskog nagiba i stabilizatora

Kada je podignuta, ručka za podizanje automatski postavlja ventilator pod optimalnim kutom nagiba.

Mogućnost izvlačenja jedinice i naginjanja do maksimalnog kuta omogućuje ventilaciju u ovim situacijama: podignuta vrata i prozori, ulazne stepenice, podesti itd. Osim toga, opremljen je stabilizatorom na stražnjoj strani, koji također omogućuje naginjanje ventilatora na -10° za ventilaciju prema dolje (primjerice, ventilacija polupodruma).

Tehničke specifikacije

- Protok zračne mase: 52.550 m³/h
- PPV brzina protoka prema AMCA 240: 33.660 m³/h
- Težina: 39,6 kg
- Dimenzije Š x V x D: 550 x 560 x 490 mm
- Promjer propelera: 420 mm
- Autonomija: 2h10 pri punoj brzini
- Motor: motor HONDA GX 160 (4-taktni). Sustav automatskog zaustavljanja motora u slučaju nedostatka ulja. Sklop pregledan i odobren od strane Honda Motor Co., Ltd.

-
- Snaga motora: 4,8 KS prema standardu SAEJ1349 iz 2007.
 - Razina buke: 93 dB na 3m
 - Vrsta ventilacije: PPV strujanje
 - Primjena: Jednokrilna vrata - kuće, male zgrade

