

Vatrogasno navalno vozilo Magirus LF-HLF 20 Street

100428

Vatrogasno vozilo premium klase, svestrano višenamjensko vozilo za vatrogasne intervencije. Ovo vozilo je idealan partner za vatrogasne postrojbe i društva koja obavljaju intervencije gašenja požara i tehničke intervencije. Vozilo se može realizirati u skladu sa nacionalnim standardima i propisima mnogih zemalja.

Prednosti i posebnosti LF-HLF 20 gradskog vozila:

Vatrogasno vozilo Magirus LF-HLF 20 Premium klase dolazi s prostranom nadogradnjom **AluFire 3** s promjenjivim sustavom prostora za opremu i tri bočna rolo vrata. Vozilo je spušteno između i iza osovine za više ergonomskog skladištenja teške opreme. Optimalni raspored spremnika za vodu omogućuje uravnoteženu raspodjelu težine bez preopterećenja stražnje osovine. Crpka je s stražnje strane lako dostupna za kontrolu i održavanje. Velike rezerve prostora u Magirus LF-HLF 20 pružaju prostor za pojedinačnu dodatnu opremu i osobnu opremu. Kontinuirano ambijentalno osvjetljenje osigurava uravnoteženo osvjetljenje mjesta rada.

Glavne karakteristike:

- Sveobuhvatna oprema za gašenje požara i tehničku pomoć
- Kabina za posadu: Tehnologija od čelika ili aluminija
- Varijante sjedišta: 1 + 5, 1 + 8
- Stražnja pumpa 3.000 l / min. pri 10 bara + 450 l / min pri 40 bara.
- GFK rezervoar za vodu 3.000 l
- Svjetlosni jarbol: pneumatski, reflektori u halogenoj, ksenon ili LED tehnologiji

Tehničke specifikacije

Šasija: 14 - 18 tona (npr. IVECO MAGIRUS EuroCargo 160 E 30 4x2) ili slična šasija drugih proizvođača

Snaga motora: 220 kW / 299 KS

Međuosovinski razmak: 3.910 / 4.150 mm

Kabina + sjedala: tehnologija od čelika 1 + 8

Bruto težina vozila: 14.000 kg

Magirus Alufire 3-karoserija

- Kapacitet pumpe: 2000 l / min. pri 10 bara
- Zapremina spremnika za vodu: 2.000 l / 2.400 l / 3.000 l
- Volumen spremnika pjene: 150 l
- Sustav proporcije pjene: CaddiSys (električni) 0,1 - 6% ili FireDos (mehanički)

Dodatne opcije:

- Spremnik vode GFK: 2,000 l / 2,400 l / 4,000 l
- Kapacitet spremnika pjene: 150 l / 200 l / 400 l
- Sustav proporcije tlačne pjene: CaddiSys (s električnim pogonom) ili FireDos (s hidrauličkim pogonom); 0,1 - 6% udjela
- Varijante opremljenosti
- Krovne ljestve sa uređajem za spuštanje
- Dišni aparati u kabini: 4 aparata / 5 aparata / 7 aparata
- Osvjetljenje superstrukture: LED tehnologija
- Sustav upozorenja: integrirana Magirus M-Flash LED tehnologija
- Alternativni sustavi upozoravanja i signalizacije
- Površina za higijenu na izvlačenje
- Kabina integrirana u karoseriju
- Na raspolaganju je širok spektar dodatne opreme
- Nadogradnja se može montirati na sve uobičajene šasije, 4 x 2 i 4 x 4 u klasi 14 do 18 tona
- Pumpa u brončanoj verziji

