

Vatrogasno sredstvo za rastvaranje u vodi i eko-retardant A, B, C i F klase Mar-1

M100

Mar 1 je koncentrirano vatrogasno sredstvo za rastvaranje u vodi i eko-retardant, posebno razvijen za klase požara A, B, C i F, uglavnom za profesionalnu upotrebu.

Kad se doda vodi u prikladnim omjerima, Mar 1 dodatak hladi, ublažava i potiskuje vatru i dim i osigurava izolaciju za goriva izložena zračenju topline ili direktnim udarima plamena.

Mar 1 vatrogasni aditiv smanjuje površinski napon vode i povećava njenu moć prodiranja i širenja, omogućava poboljšano hlađenje, emulgiranje i pjenjenje. To osigurava brži prodor i bolju kontrolu vatre pri gašenju razvijenih požara klasa A, B, C i F. Mar 1 hladi 21 puta brže od vode i razdvaja (uklanja) toplinu i gorive materije iz požarnog tetraedra. Mar 1 brzo gasi vatru, uklanja dim i zadržava se na ugašenim površinama kao premaz koji sprječava ponovno zapaljenje.

Mar 1 najbolje radi u stabilnim vatrogasnim sistemima (sprinkleri), ali se koristi i kao izuzetno efikasno punjenje za klasične vatrogasne aparate smještene u građevinama (3, 6 i 9 kg) uz Flamarkove vrhunske vatrogasne mlaznice.

Mar 1 se može miješati sa drugim sredstvima za gašenje požara ili pjenama.

Mab je namijenjen za upotrebu u zatvorenom i otvorenom prostoru, a prikladan je za gašenje požara klasa A, B, C i F.

Garancija je 5 godina (bez ikakvog održavanja), a proizvod nosi Green Leaf oznaku njemačkog Interteka, rezerviranu samo za vrhunske ekološke proizvode.

Tehničke specifikacije

Klase požara	A, B, C, F
Radna temperatura	-15 °C do 65 °C
Temperatura skladištenja	-15 °C do 65 °C
Pakiranje	plastični kanisteri od 20 litara i kontejneri od 1.000 litara
Izgled	prozirna svijetlo žuta tekućina
Točka smrzavanja	-15 °C, bez gubitka svojstava
pH faktor	5,6 (koncentrat)
Specifična težina	1,2 pri 20 °C
Talog	ne postoji
Dimenzije	cca. 29,5 x 26 x 34 cm (D x Š x V)

Težina	21 kg (45 lb)
Garancija	5 godina

