

Ventilator visokog protoka zraka EASY 2000 - 220,000 m³/h, klizna jedinica

EASY-2000-SKID

EASY 2000 ventilator visokog protoka zraka je najbolji u svojoj klasi! S protokom od 220.000 m³/h omogućuje uklanjanje dima i hlađenje velikih prostora (natkrivena / zatvorena parkirališta, skladišta, proizvodne linije, srednje / visoke zgrade, izložbene dvorane itd.).

Vatrogasni ventilator visokog protoka zraka EASY 2000 smješten je na kliznoj jedinici i omogućuje strujanje velike količine zraka u kratkom vremenu. Korištenje nekoliko ovakvih ventilatora nudi fleksibilnost djelovanja, jer se mogu koristiti istovremeno za optimizaciju snage puhanja. Također se mogu brzo i jednostavno transportirati na važne strateške točke tijekom intervencija.

Glavne značajke proizvoda

Veliki protok

EASY 2000 ventilator visokog protoka zraka najbolji je u svojoj klasi. S protokom od 220.000 m³/h omogućuje uklanjanje dima i hlađenje velikog prostora (natkrivena / zatvorena parkirališta, skladišta, proizvodne linije, izložbeni prostori itd.).

Jednostavan za rukovanje - jedna osoba

Zahvaljujući iznimno maloj težini (manje od 180 kg), EASY 2000 ventilatorom vrlo jednostavno može upravljati samo jedna osoba.

Prilagodljiv svim vrstama vozila

EASY 2000 ventilator velikog protoka zraka dostupan je u dvije verzije kako bi zadovoljio različite konfiguracije:

- na kliznoj jedinici: može se koristiti na viličaru, kolicima, vozilu s gusjenicama ili na postolju vozila (tip: pick-up)
- montiran na prikolicu

Dostupne mnoge opcije

EASY 2000 ventilator visokog protoka zraka može se opremiti mnogim opcijama kao što su postolje za podizanje od 600 mm ili 1200 mm, LED prednje svjetlo, ispušni nastavak, kanali za puhanje ili usisavanje i ručni sustav rotacije od 360°.

Tehničke specifikacije

- Protok zračne mase: 220 000 m³/h
- Težina: bez postolja za podizanje: 158 kg / sa postoljem 600 mm: 299 kg / sa postoljem 1200 mm: 344 kg

-
- Dimenzije Š x V x D: bez postolja za podizanje: 1205 x 1250 x 1060 mm / sa postoljem 600 mm: 1293 x 1510 x 1060 mm / sa postoljem 1200 mm: 1293 x 1645 x 1060 mm
 - Promjer propelera: 885 mm
 - Podrška: klizanje na čeličnoj jedinici obojenoj crvenom epoksidnom smolom koja se može prilagoditi platformi prikolice, pick-up vozila, kamiona itd.
 - Upravljačka ploča motora: da
 - Žičani daljinski upravljač: da
 - Sustav za vodenu maglu: za vodu ili vodu+aditive – 260 l/min pri 7 bara
 - Motor: HONDA GX630.
 - Snaga motora: 20,8 KS
 - Spremnik: 18 litara
 - Gorivo: bezolovni benzin SP95
 - Autonomija: 3:05 h
 - Ulje: Motorno ulje: 5W-30 sintetičko API SJ ili novije (CASTROL MAGNATEC). Hidrauličko ulje za opciju dizanja: CASTROL SAF XJ 75-140
 - Baterija: 12V / 44 Ah baterija za napajanje električne opreme
 - Razina buke: 93,9 dB na 7 m
 - Vrsta ventilacije: PPV strujanje
 - Primjena: ventilacija podzemnih parkirališta, industrijskih postrojenja, skladišta, tunela itd.



