

Ventilator visokog protoka zraka EASY 2000 - 220,000 m³/h, na prikolici

EASY-2000-TRAILER

EASY 2000 ventilator visokog protoka zraka je najbolji u svojoj klasi! S protokom od 220.000 m³/h omogućuje uklanjanje dima i hlađenje velikih prostora (natkrivena / zatvorena parkirališta, skladišta, proizvodne linije, srednje / visoke zgrade, izložbene dvorane itd.).

Vatrogasni ventilator visokog protoka zraka EASY 2000 smješten je na prikolici i omogućuje strujanje velike količine zraka u kratkom vremenu. Korištenje nekoliko ovakvih ventilatora nudi fleksibilnost djelovanja, jer se mogu koristiti istovremeno za optimizaciju snage puhanja. Također se mogu brzo i jednostavno prevesti na važne strateške točke tijekom intervencija.

Glavne značajke proizvoda

Veliki protok

EASY 2000 ventilator visokog protoka zraka najbolji je u svojoj klasi. S protokom od 220.000 m³/h omogućuje uklanjanje dima i hlađenje velikog prostora (natkrivena / zatvorena parkirališta, skladišta, proizvodne linije, izložbeni prostori itd.).

Jednostavan za rukovanje - jedna osoba

Zahvaljujući iznimno maloj težini (manje od 325 kg), EASY 2000 ventilatorom vrlo jednostavno može upravljati samo jedna osoba.

Prilagodljiv svim vrstama vozila

EASY 2000 ventilator velikog protoka zraka dostupan je u dvije verzije kako bi zadovoljio različite konfiguracije:

- na kliznoj jedinici: može se koristiti na viličaru, kolicima, vozilu s gusjenicama ili na postolju vozila (tip: pick-up)
- montiran na prikolicu

Dostupne mnoge opcije

EASY 2000 ventilator visokog protoka zraka može se opremiti mnogim opcijama kao što su postolje za podizanje od 600 mm ili 1200 mm, LED prednje svjetlo, ispušni nastavak, kanali za puhanje ili usisavanje i ručni sustav rotacije od 360°.

Tehničke specifikacije

- Protok zračne mase: 220 000 m³/h
- Težina: bez postolja za podizanje: 301 kg / sa postoljem 600 mm: 402 kg / sa postoljem 1200 mm: 447 kg

- Dimenzije Š x V x D: bez postolja za podizanje: 2800 x 1715 x 1430 mm / sa postoljem 600 mm: 2800 x 1915 x 1430 mm / sa postoljem 1200 mm: 2800 x 2050 x 1430 mm
- Promjer propelera: 885 mm
- Podrška: jednoosovinska prikolica s kočnicama, kukom za vuču i zatvorenim kućištem
- Upravljačka ploča motora: da
- Žičani daljinski upravljač: da
- Sustav za vodenu maglu: za vodu ili vodu+aditive - 260 l/min @ 7 bara
- Motor: HONDA GX630.
- Snaga motora: 20,8 KS
- Spremnik: 18 litara
- Gorivo: bezolovni benzin SP95
- Autonomija rada: 3:05 h
- Ulje: Motorno ulje: 5W-30 sintetičko API SJ ili novije (CASTROL MAGNATEC), hidrauličko ulje za opciju sa postoljem za podizanje: CASTROL SAF XJ 75-140
- Baterija: 12V / 44 Ah baterija za napajanje električne opreme
- Razina buke: 93,9 dB na 7 m
- Vrsta ventilacije: PPV strujanje
- Primjena: ventilacija podzemnih parkirališta, industrijskih postrojenja, skladišta, tunela itd.



