**Pomoć i informacije**
+387 51 491 148
info@vatropromet.com

# Visokotlačni kompresor PE-TE

100122

- **Beskompromisna kvaliteta:** S čvrstim blokom kompresora i klipnim prstenovima izrađenim od posebne plastike otporne na habanje.
- **Izdržljiv i čvrst:** Zahvaljujući hlađenju ulja u završnoj fazi kompresora. Za malo trošenje i dug radni vijek
- **Idealno za upotrebu na moru:** Intercooleri i hladnjaci izrađeni od nehrđajućeg čelika protiv hrđe. Za visoku otpornost na koroziju
- **Pouzdano podmazivanje:** Zahvaljujući niskotlačnoj pumpi za ulje s uljnim filtrom. Za učinkovito podmazivanje i duge intervale izmjene ulja.

POSEIDON EDITION jedinice kombiniraju temeljne komponente iz BAUER KOMPRESSOREN-a beskompromisne kvalitete, čija sposobnost izvođenja svih zadataka s opremom koja je optimizirana za njezinu namjenu nikada nije upitna. Poznata trajnost, visoka sigurnost i kvaliteta čistog zraka u skladu s međunarodnim normama i standardima također su dio paketa.

PE-TE / PE-TB kompresor zraka za disanje stvara izuzetno dobru ravnotežu između cijene i besplatne isporuke zraka. Njihova integrirana pumpa za ulje podržava kutove nagiba do 15 stupnjeva, što ovu seriju jedinica čini posebno pogodnom za upotrebu na brodovima ili za ugradnju u vozilima.

Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, jedinice su vrlo jednostavne za transport i uklapaju se u prostor za prtljažnike mnogih automobila.

Mobilni kompresori POSEIDON EDITION dostupni su u električnoj (PE-TE) i benzinskoj (PE-TB) verziji.

## Tehničke specifikacije

| Tip oznaka | Stopa punjenja [1] | Pogon | | Sustav filtera | Netto težina | Dimenzije D × Š × V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | l/min | Motor | kW | | cca. kg | cm |
| PE 200-TE | 200 | Trofazni motor, 400 V, 50 Hz [2] | 4.0 | P 21 | 120 | 110 × 50 × 57 |
| PE 250-TE | 250 | Trofazni motor, 400 V, 50 Hz [2] | 5.5 | P 21 | 130 | 110 × 50 × 57 |
| PE 300-TE | 300 | Trofazni motor, 400 V, 50 Hz [2] | 7.5 | P 21 | 140 | 110 × 50 × 57 |
| PE200-TB | 200 | Benzinski motor | 5.9/6.6 [3] | P 21 | 120 | 125 × 58.5 × 57 |
| PE250-TB | 250 | Benzinski motor | 6.6 | P 31 | 125 | 125 × 58.5 × 65 |
| PE300-TB | 300 | Petrol engine | 8.7 | P 31 | 135 | 125 × 58.5 × 65 |

[1] Mjereno sa punjenjem boce od 0 do 200 bar, ±5 %
[2] Dostupna je mogućnost dodatnog napona / frekvencije uz dodatni trošak
[3] 6.6 kW motor u kombinaciji s opcijom B-DRAIN automatikom kondenzata i završno isključivanje tlaka.










