

Visokotlačni zračni jastuk HLB 11

100184

Visokotlačni jastuk za dizanje, sustav od 12 bara. Dizajniran za maksimalnu sigurnost i kontrolu prilikom podizanja teških predmeta. Nudi 50% više nosivosti: izvucite više snage iz svog visokotlačnog jastuka ili upotrijebite manji i lakši model da biste dovršili posao.

Jasan prikaz sigurnosnih upozorenja, tehničkih specifikacija i visine podizanja:

- Omogućuje da radite sigurnije i lakše

Središnje oznake na svim stranama:

- Da biste lakše pozicionirali manji model jastuka na veći model

Neklizajuća površina sa profilom za blokiranje:

- Da biste maksimalno iskoristili kontaktno područje i stabilnost napuhanih visokotlačnih jastuka

Reflektirajuće oznake:

- Za optimalnu vidljivost u mraku

U skladu s odgovarajućim sigurnosnim standardima:

- Sukladno prema EN 13731 standardu i drugim zahtjevima

Integrirana ručka za nošenje s indikacijom kapaciteta:

- Za jednostavno nošenje
- Za brzo izvlačenje iz spremišta

Standardno su opremljeni kliznim jastučićima:

- Za jednostavno umetanje ispod objekta

Tehničke specifikacije

Specifikacije	
Broj artikla	350.321.025

Osnovne specifikacije		
model	HLB 11	
max. radni tlak	12 / 1.2 (bar/Mpa)	174 psi
Radna svojstva		
max. kapacitet dizanja	110 / 11.2 (kN/t)	24729 lbf
max. visina inflacije	207 mm	8.2 in
debljina sa profilom	25 mm	1 in
max. kapacitet dizanja (12 bar/174 psi)	110 / 11.2 (kN/t)	24729 lbf
max. kapacitet dizanja (8 bar/116 psi)	73 / 7.4 (kN/t)	16411 lbf
Glavne specifikacije		
materijal	ojačan s 3 aramidna umetka	
sadržaj zraka (8 bar/116 psi)		1.5 cu ft
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	3.2 kg	7.1 lb
dimenzije (AxBxC)	403 x 325 x 25 mm	15.9 x 12.8 x 1 in
Norme		
EN-13731	Da	



