

Visokotlačni zračni jastuk HLB 16

100185

Visokotlačni jastuk za dizanje, sustav od 12 bara. Dizajniran za maksimalnu sigurnost i kontrolu prilikom podizanja teških predmeta. Nudi 50% više nosivosti: izvucite više snage iz svog visokotlačnog jastuka ili upotrijebite manji i lakši model da biste dovršili posao.

Jasan prikaz sigurnosnih upozorenja, tehničkih specifikacija i visine podizanja:

- Omogućuje da radite sigurnije i lakše

Središnje oznake na svim stranama:

- Da biste lakše pozicionirali manji model jastuka na veći model

Neklizajuća površina sa profilom za blokiranje:

- Da biste maksimalno iskoristili kontaktno područje i stabilnost napuhanih visokotlačnih jastuka

Reflektirajuće oznake:

- Za optimalnu vidljivost u mraku

U skladu s odgovarajućim sigurnosnim standardima:

- Sukladno prema EN 13731 standardu i drugim zahtjevima

Integrirana ručka za nošenje s indikacijom kapaciteta:

- Za jednostavno nošenje
- Za brzo izvlačenje iz spremišta

Standardno su opremljeni kliznim jastučićima:

- Za jednostavno umetanje ispod objekta

Tehničke specifikacije

Specifikacije	
Broj artikla	350.321.026

Osnovne specifikacije		
model	HLB 16	
max. radni tlak	12 / 1.2 (bar/Mpa)	174 psi
Radna svojstva		
max. kapacitet dizanja	155 / 15.8 (kN/t)	34845 lbf
max. visina inflacije	236 mm	9.3 in
debljina sa profilom	25 mm	1 in
max. kapacitet dizanja (12 bar/174 psi)	155 / 15.8 (kN/t)	34845 lbf
max. kapacitet dizanja (8 bar/116 psi)	103 / 10.5 (kN/t)	23155 lbf
Glavne specifikacije		
materijal	ojačan s 3 aramidna umetka	
sadržaj zraka (8 bar/116 psi)		2.5 cu ft
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	4.5 kg	9.9 lb
dimenzije (AxBxC)	467 x 390 x 25 mm	18.4 x 15.4 x 1 in
Norme		
EN-13731	Da	



